



Cable Patch Cat6 / Ultra Delgado 3mm / 1 Metro (3.28 Pies) / RJ45 Flexible / PoE+++ / GbE / TPE / 30 AWG / UTP / FT-2

SKU: U-CABLE-PATCH-1M-RJ45    Marca: UBIQUITI    Categoría: Patch Cords

\$96.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable patch Ethernet de interiores diseñado para instalaciones profesionales que requieren discreción y rendimiento confiable. Su chaqueta ultradelgada de 3 mm permite enrutamiento limpio en canaletas, racks y espacios reducidos sin comprometer la organización del cableado. Los conectores RJ45 con bota flexible facilitan las conexiones repetidas en entornos de mantenimiento frecuente, mientras que la compatibilidad con PoE+++ elimina la necesidad de cableado eléctrico separado para dispositivos de alta demanda como cámaras PTZ, puntos de acceso Wi-Fi 6E y switches PoE. Construido con conductor trenzado de cobre 30 AWG y elastómero termoplástico (TPE), ofrece durabilidad superior ante flexiones continuas en despliegues dinámicos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li>Conectores RJ45 con bota flexible para protección mecánica en manipulación frecuente</li><li>Longitud estándar de 1 metro (3.28 pies) para conexiones directas en rack</li><li>Diámetro de chaqueta de 3 mm (0.1 pies) para instalación discreta y alta densidad</li><li>Soporte de Power over Ethernet hasta PoE+++ (802.3bt)</li><li>Velocidad Gigabit Ethernet (1 Gbps) para transferencia de datos de alta velocidad</li><li>Material TPE resistente a dobleces y flexiones repetidas</li><li>Conductor trenzado de cobre 30 AWG para máxima flexibilidad</li><li>Clasificación de flama FT-2 (UL1581) para seguridad en instalaciones interiores</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>General</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Longitud:</strong> 1 m (3.28 pies)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Color:</strong> Blanco</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Entorno:</strong> Interior</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Rendimiento</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Velocidad:</strong> Gigabit Ethernet (1 Gbps)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>PoE soportado:</strong> Hasta PoE+++ (802.3bt)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Estándares:</strong> TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Construcción del Cable</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Diámetro de chaqueta:</strong> 3 mm (0.1 pies)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Material de chaqueta:</strong> Elastómero termoplástico (TPE)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Tipo de blindaje:</strong> UTP (sin blindaje)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Tipo de conductor:</strong> Cobre trenzado</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Calibre:</strong> 30 AWG</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Radio mínimo de curvatura:</strong> 24 mm (0.94 pies)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Clasificación de flama:</strong> FT-2 (UL1581)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Condiciones Ambientales</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Temperatura de instalación:</strong> 0 a 60 °C (32 a 140 °F)</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Bota flexible que protege el conector durante instalaciones frecuentes |
| Característica 2 | Diámetro ultradelgado de 3 mm para rutas discretas y organizadas       |
| Característica 3 | Soporte PoE+++ para alimentación de dispositivos de alta potencia      |
| Característica 4 | Material TPE que resiste dobleces repetidos sin degradarse             |
| Característica 5 | Conductor trenzado de cobre 30 AWG para flexibilidad superior          |
| Característica 6 | Clasificación FT-2 para mayor seguridad en entornos interiores         |