

Cable Patch Cat6 / Ultra Delgado 3mm / GbE / PoE+++ / 3m (9.84 pies) / UTP / TPE / RJ45 Flexible

SKU: U-CABLE-PATCH-3M-RJ45-BK Marca: UBIQUITI Categoría: Categoría 6

Garantía: 3 años

$155.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable patch Ethernet Cat6 diseñado para entornos profesionales donde el espacio y la flexibilidad son críticos. Su chaqueta ultradelgada de 3 mm permite instalaciones en canaletas densamente pobladas y rutas con curvas pronunciadas. Los conectores RJ45 incorporan botas flexibles que absorben tensiones en puntos de conexión móviles o de alto tráfico de mantenimiento. Compatible con alimentación PoE+++ para despliegues de cámaras, access points y otros dispositivos de red sin requerir inyección eléctrica separada. Construcción UTP con conductores de cobre trenzado 30 AWG que garantizan rendimiento Gigabit Ethernet en distancias de hasta 3 metros.

Características Principales

Cable Cat6 ultradelgado con diámetro de chaqueta de 3 mm

Conectores RJ45 con botas flexibles para protección mecánica

Soporte de alimentación PoE+++ (802.3bt)

Velocidad Gigabit Ethernet (1 Gbps)

Material de chaqueta TPE (elastómero termoplástico)

Diseño UTP sin blindaje, par trenzado

Especificaciones Técnicas

General

Longitud3 m (9.84 pies)ColorNegroVelocidad soportadaGbE (1 Gbps)PoE soportadoHasta PoE+++Conector(2) RJ45 con bota flexibleEntornoInterior

Construcción del Cable

Diámetro de chaqueta3 mm (0.1 pies)Material de chaquetaTPE (elastómero termoplástico)Tipo de blindajeUTPTipo de conductorCobre trenzadoCalibre del conductor30 AWGRadio mínimo de curvatura24 mm (0.94 pies)Clasificación de flamaFT-2 (UL1581)

Estándares y Temperaturas

EstándaresTIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801Temperatura de instalación0 a 60 °C (32 a 140 °F)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Diseño ultradelgado de 3 mm para rutas densas**
Característica 2	**Botas flexibles que protegen conectores en movimiento**
Característica 3	**Soporta PoE+++ para alimentación de dispositivos remotos**
Característica 4	**Chaqueta TPE resistente a flexiones repetidas**
Característica 5	**Conductor de cobre trenzado 30 AWG de alta pureza**
Característica 6	**Clasificación FT-2 para instalaciones en interiores**