



Cable Patch Cat6 / UTP / 30AWG / 0.3m (0.98ft) / TPE / Blanco / PoE+++ / GbE

SKU: U-CABLE-PATCH-0.3M-RJ45 Marca: UBIQUITI Categoría: Patch Cords

\$83.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable patch Ethernet de interiores diseñado para entornos de alta densidad donde el espacio y la flexibilidad son críticos. Su chaqueta de elastómero termoplástico (TPE) y calibre 30 AWG permiten instalaciones en canaletas reducidas y puntos de acceso de difícil acceso. Compatible con transmisión Gigabit Ethernet y alimentación PoE+++ de hasta 90 W, eliminando la necesidad de cableado adicional para dispositivos de alto consumo. La bota flexible protege el punto de crimpado durante conexiones frecuentes en racks y paneles de parcheo.

Características principales

- Conectores RJ45 con bota flexible para mayor durabilidad en conexiones repetitivas
- Longitud compacta de 0.3 m (0.98 pies) ideal para interconexiones en racks
- Diámetro ultrafino de 3 mm (0.1 pies) para gestión de cableado en espacios reducidos
- Compatible con Gigabit Ethernet y alimentación PoE+++
- Material TPE con alta resistencia a torsiones y flexiones
- Diseño UTP sin blindaje adicional para instalaciones controladas en interiores

Especificaciones técnicas

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

0 0 10px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;

General

0 0 10px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;

Longitud

0 0 10px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;

0.3 m (0.98 pies)

Color

Blanco

Velocidad soportada

GbE

PoE soportado

Hasta PoE+++

Conector

(2) RJ45 con bota flexible

Entorno

Interior

Diámetro de chaqueta

3 mm (0.1 pies)

Material de chaqueta

Elastómero termoplástico (TPE)

Tipo de blindaje

UTP

Tipo de conductor

Cobre trenzado

Calibre del conductor

30 AWG

Radio mínimo de curvatura

24 mm (0.94 pies)

Clasificación de flama

FT-2 (UL1581)

Estándares y temperaturas

TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801

Temperatura de instalación

0 a 60 °C (32 a 140 °F)