



SKU: U-CABLE-PATCH-5M-RJ45-BL Marca: UBIQUITI Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

bottom: 1px solid #000; padding-bottom: 0.5rem;"/><Cable Patch Ethernet Cat6 Ultra Delgado para Interiores</h2><p style="color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem;">Este cable patch Cat6 está diseñado para entornos profesionales donde el espacio y la organización son críticos. Su perfil ultradelgado de solo 3 mm permite enrutar múltiples cables en canales y ductos densamente poblados sin comprometer el rendimiento. Los conectores RJ45 incorporan botas flexibles que absorben tensiones y reducen el riesgo de daño en los puntos de terminación durante movimientos frecuentes o reconfiguraciones de rack. Compatible con Gigabit Ethernet y con soporte completo hasta PoE+++, facilita la alimentación de dispositivos de alta demanda como cámaras PTZ, puntos de acceso Wi-Fi 6/E y switches de borde sin necesidad de fuentes de poder adicionales. La chaqueta de elastómero termoplástico (TPE) ofrece superior resistencia a la abrasión y flexión repetida comparada con materiales convencionales de PVC, extendiendo la vida útil en instalaciones activas.</p><h3 style="color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem;">Diseño ultradelgado de 3 mm para máxima densidad de cableadoBotas flexibles en conectores RJ45 para protección contra daños por flexiónSoporte PoE+++ (802.3bt) para alimentación de hasta 90 WChaqueta FT-2 de alta durabilidad para entornos de uso intensivoConductor de cobre trenzado calibre 30 AWG para flexibilidad óptimaRadio mínimo de curvatura de 24 mm para instalaciones en espacios reducidos<h3 style="color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.8rem; margin-bottom: 1.5rem;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #000; padding: 0.6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;">Categoría / Velocidad</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">Cat6 / Gigabit Ethernet (GbE)</div><div style="font-size: flex: 1 1 200px; border: 1px solid #000; padding: 0.6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;">Longitud</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">5 m (16.40 ft)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #000; padding: 0.6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;">Diámetro de Chaqueta</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">3 mm (0.1 ft)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #000; padding: 0.6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;">Material de Chaqueta</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">Elastómero Termoplástico (TPE)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #000; padding: 0.6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;">Tipo de Blindaje</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">UTP (Unshielded Twisted Pair)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #000; padding: 0.6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;">Conductor</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">Cobre trenzado / 30 AWG</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #000; padding: 0.6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;">Conectores</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">(2) RJ45 con bota flexible</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #000; padding: 0.6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;">Soporte PoE</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">Hasta PoE+++ (802.3bt, 90 W)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #000; padding: 0.6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;">Radio Mínimo de Curvatura</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">24 mm (0.94 ft)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #000; padding: 0.6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;">Clasificación de Flama</div>>FT-2 (UL1581)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #000; padding: 0.6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;">Entorno de Operación</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">Interior</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #000; padding: 0.6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;">Color</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">Azul</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #000; padding: 0.6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;">Estándares y Condiciones Ambientales</div><div style="font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;">Estándares Cumplidos</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801</div><div style="font-size: flex: 1 1 280px; border: 1px solid #000; padding: 0.6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;">Temperatura de Instalación</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">0 a 60 °C (32 a 140 °F)</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #000; padding: 0.6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.3rem;">Temperatura de Almacenamiento</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">-20 a 75 °C (-4 a 167 °F)</div></div></div>