

Sin imagen disponible

Cable (Retazo de 10 Metros (32.81 Pies))

SKU: AVA5-50*10MTS Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Retazos

\$1,264.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ω. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Exterior: 28.13 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de Velocidad: 91 %. <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación en 30 mts UHF 450 MHz: 0.778 dB. <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación en 30 mts UHF 800 MHz: 1.06 dB. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Conductor Interno (mm): 9.44 <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento: Espuma Dieléctrica de baja densidad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje: Cobre corrugado sólido 100 %. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso por Metro (Kg): 0.45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 10 mts </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Atenuación mínima de 0.778 dB a 450 MHz UHF
Característica 2	Espuma dieléctrica de baja densidad para eficiencia
Característica 3	Blindaje sólido de cobre 100 % contra interferencias
Característica 4	Factor de velocidad del 91 % para señal óptima
Característica 5	Conductor interno de 9.44 mm para alta potencia
Característica 6	Peso reducido de 0.45 kg/m para instalación sencilla