



Cable Retenida 7 Hilos, Resistencia 4900 Kg. Diámetro 3/8", Acero Galv. clase A. (Precio por Metro).

SKU: S-RET-338CAM Marca: CAMESA Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$75.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con 7 hilos trenzados <li style='margin-bottom: 5px;'>Acero Galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro nominal: 3/8' <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga a ruptura: 4900 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso aproximado: 0,409 Kg/m <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponibilidad inmediata <li style='margin-bottom: 5px;'>Galvanizado para alta resistencia contra corrosión (Clase A) <li style='margin-bottom: 5px;'>*Precio por metro </div> </div> <!-- Sección de especificaciones principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>7 hilos trenzados con diámetro nominal 3/8' <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga de ruptura hasta 4900 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso aproximado de 0,409 kg/m <li style='margin-bottom: 5px;'>Galvanizado resistente a corrosión clase A <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponibilidad inmediata </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga de ruptura de 4900 kg para aplicaciones de alta exigencia
Característica 2	Peso reducido de 0.409 kg/m facilita manejo e instalación
Característica 3	Galvanizado Clase A para máxima resistencia anticorrosión
Característica 4	Diseño de 7 hilos trenzados ofrece flexibilidad y durabilidad
Característica 5	Diámetro nominal de 3/8" compatible con accesorios estándar
Característica 6	Disponibilidad inmediata para proyectos sin tiempos de espera