



VENTA X ROLLO

Cable Retenida de 3/8", Resistencia 4900 Kg, 7 Hilos (Carrete de 2000 metros).

SKU: S-RET-338CAM/2000    Marca: CAMESA    Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$151,783.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>7 hilos trenzados para mayor resistencia</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro nominal de 3/8 pulgadas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga a ruptura de hasta 4900 kg</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Galvanizado clase A contra corrosión</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso aproximado de 0,409 kg/m</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Diámetro nominal:</strong> 3/8'</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Carga a ruptura:</strong> 4900 Kg</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso aproximado:</strong> 0,409 Kg/m</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Galvanizado:</strong> Clase A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Disponibilidad:</strong> Inmediata</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Presentación:</strong> Carrete de 2000 metros</li> </ul> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Resistencia a ruptura de 4900 kg para aplicaciones de alta carga         |
| Característica 2 | Estructura de 7 hilos trenzados que distribuye la tensión uniformemente  |
| Característica 3 | Galvanizado clase A para protección extendida contra corrosión           |
| Característica 4 | Peso de 0,409 kg/m que facilita cálculos de tensión estructural          |
| Característica 5 | Presentación en carrete de 2000 m para proyectos de gran escala          |
| Característica 6 | Diámetro de 3/8 pulgadas compatible con accesorios estándar de retención |