



Cable Sensor para Cerca IRONCLAD, Rollo de 152 mts de cable /Requiere LPU-400

SKU: IROC-500 Marca: RBTEC Categoría: Cable Sensor Perimetral

\$37,519.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable sensor compatible con LPU400 <li style='margin-bottom: 5px;'>Carrete de cable de 150 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso solo en sistema LPU de RBTEC <li style='margin-bottom: 5px;'>No cuenta con fin de línea, se adquiere por separado <li style='margin-bottom: 5px;'>Para mallas y cercas </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable sensor de vibración pasivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Armadura de malla de acero integrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación: 12-24VDC, 40mA @ 12VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Relés de contacto seco con contactos N.O. y N.C. por zona <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinete: NEMA 4x, IP-66 </div> </div> <!-- Sección de funcionalidades --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funcionalidades</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación sin herramientas especiales <li style='margin-bottom: 5px;'>Conecta a cualquier sistema de alarma <li style='margin-bottom: 5px;'>3 capas de filtrado de alarmas <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto-calibración del sistema <li style='margin-bottom: 5px;'>11 niveles de sensibilidad por zona <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa extremadamente baja de falsas alarmas <li style='margin-bottom: 5px;'>Sin mantenimiento - 2 años de garantía en el cable sensor </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Áreas comerciales e industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento de vehículos y embarcaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Parques solares y eólicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Subestaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Patio de casas grandes <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de almacenamiento self-service <li style='margin-bottom: 5px;'>Antenas de comunicación </div> </div> <!-- Sección de configuraciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Configuraciones Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>75m/250ft de cable sensor (una zona) <li style='margin-bottom: 5px;'>152m/500ft de cable sensor (dos zonas) <li style='margin-bottom: 5px;'>152m/500ft de cable sensor (una zona) <li style='margin-bottom: 5px;'>305m/1000ft de cable sensor (dos zonas) </div> </div> <!-- Sección de detalles técnicos --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Detalles Técnicos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de detección por vibración <li style='margin-bottom: 5px;'>Compensación autónoma del clima <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección por algoritmo de vibración <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de patrones típicos de intrusión <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto-calibración del sistema <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste de sensibilidad en tarjeta </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección por vibración pasivo con armadura de malla de acero integrada
Característica 2	11 niveles de sensibilidad ajustables por zona independiente
Característica 3	3 capas de filtrado inteligente para mínimas falsas alarmas
Característica 4	Auto-calibración automática sin intervención técnica constante
Característica 5	Conexión directa a sistemas de alarma estándar del mercado
Característica 6	Instalación simplificada sin herramientas especializadas requeridas