



Cable Sensor para Cerca IRONCLAD, Rollo de 305 mts cable / Requiere LPU-400

SKU: IROC-1000 Marca: RBTEC Categoría: Cable Sensor Perimetral

\$78,166.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado específicamente para su uso en exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta exterior hecha de una armadura de malla de acero como parte integral del cable e inseparable <li style='margin-bottom: 5px;'>Rollo de 305 mts <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere de la unidad analizadora LPU-304 <li style='margin-bottom: 5px;'>1 año de garantía </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del sistema</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conecte y despliegue - Kits asequibles listos para la instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>3 capas de filtración de falsas alarmas - Tasa extremadamente baja de falsas alarmas <li style='margin-bottom: 5px;'>Protege cercas de hasta 10 pies de alto en un sólo recorrido de cable <li style='margin-bottom: 5px;'>No se requiere capacitación ni herramientas especiales, viene con su manual de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>No requiere calibración - el sistema se auto calibra <li style='margin-bottom: 5px;'>Sin mantenimiento - en el cable del sensor <li style='margin-bottom: 5px;'>22 Niveles de sensibilidad por zona fácilmente ajustables con interruptores DIP <li style='margin-bottom: 5px;'>Las salidas de relé de contacto seco (NO o NC) se pueden conectar a cualquier sistema de alarma / DVR <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para la instalación en cercas de eslabones de cadena o bobinas tipo serpentina </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de descripción detallada --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción del sistema</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Detectar y detener intrusos en la línea de cerca. El Ironclad es un cable sensor que se adjunta a la cerca para detectar cualquier corte, escalada, elevación o salto de la cerca. Un solo tendido del cable en el centro de la cerca de detección permite la detección de toda la altura de la cerca de hasta 10 pies contra cualquier intento de intrusión.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Cada procesador puede monitorear hasta 2 zonas con 2 salidas de relé separadas por zona, las zonas se venden pre cortadas en 250' / 500' / 1000' (75m / 152m / 305m). El sistema ha sido diseñado para conectarse a cualquier sistema de alarma y es capaz de adaptarse a los sistemas viejos o nuevos de alarma antirobo / DVR / NVR / SCADA.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Totalmente envuelto por una trenza de acero inoxidable el Ironclad es ideal para la instalación en cercas de alambre, alambres de púas y bobina de concertinas.</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de detección de intrusos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>¿Cómo es que IRONCLAD detecta intrusos y no viento?</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El sistema utiliza 3 capas de filtración de falsas alarmas:</p> <ol style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El algoritmo de detección ha sido diseñado para detectar sólo vibraciones agudas de frecuencias asociadas con los intentos de intrusión, mientras que el filtrado de las frecuencias largas del clima <li style='margin-bottom: 5px;'>22 Niveles de sensibilidad por zona fácilmente ajustables con interruptores DIP <li style='margin-bottom: 5px;'>Estación meteorológica para evitar falsas alarmas causadas por condiciones climáticas </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Obtenga una mejor protección perimetral para sitios como los siguientes:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Áreas comerciales e industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Autos, RV, barcos o equipo de áreas de almacenamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Solares y parques eólicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Agua, subestaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Pacios de casas grandes <li style='margin-bottom: 5px;'>Ubicaciones de Almacenamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio, celular, antenas de comunicación </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de disposición del sensor --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Disposición del sensor del sistema de alarma de la cerca</h3> <ol style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El cable del sensor es pre-cortado en 250ft / 75m, 500ft / 152m y 1000ft / 305m <li style='margin-bottom: 5px;'>Cada procesador (analizador) puede supervisar hasta 2 zonas (carretes) <li style='margin-bottom: 5px;'>La longitud máxima por procesador es 2000ft / 600m del cable del sensor, 2 zonas de 1000ft / 305m <li style='margin-bottom: 5px;'>Cada kit también incluye: Un procesador en una carcasa resistente a la intemperie y un cable sensor de la longitud seleccionada <li style='margin-bottom: 5px;'>Para cubrir perímetros más grandes existe la opción de combinar tantos kits como sea necesario </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de preguntas frecuentes --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Preguntas frecuentes</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Preguntas frecuentes sobre Ironclad</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Armadura de malla de acero inseparable para máxima protección exterior
Característica 2	Auto-calibración sin herramientas ni capacitación especializada
Característica 3	Filtrado triple de falsas alarmas por vibración y condiciones climáticas
Característica 4	Compatibilidad con alarmas, DVR, NVR y sistemas SCADA existentes
Característica 5	Detección en cercas hasta 3 m de altura en un solo recorrido de cable
Característica 6	22 niveles de sensibilidad ajustables por zona mediante interruptores DIP