



Cable Sensor para Cerca IRONCLAD (Venta x metro)

SKU: IROC5001M Marca: RBTEC Categoría: Cable Sensor Perimetral

\$219.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado específicamente para su uso en exteriores<li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta exterior hecha de una armadura de malla de acero como parte integral del cable e inseparable<li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere de la unidad analizadora LPU-304</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Malla de acero para protección<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a +80°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Doble blindaje: malla de cobre y armadura de acero<li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento: ETFE y cubierta FR-PVC ignífuga</div></div><div style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con: LPU402</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral con armadura de acero inseparable
Característica 2	Doble blindaje para máxima inmunidad electromagnética
Característica 3	Aislamiento ETFE de alto rendimiento térmico
Característica 4	Cubierta FR-PVC ignífuga para entornos críticos
Característica 5	Compatible con analizador LPU-402
Característica 6	Diseñado para instalación permanente en exteriores