



Cable S/FTP / Cat 7A / 4 Pares / 305 m (1000 ft) / Blindaje Doble / LS0H / 75°C / PoE

SKU: 9T7L4-E10 Marca: SIEMON Categoría: Categoría 7A

\$8,756.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable S/FTP Categoría 7A/Clase FA de 4 pares diseñado para infraestructuras de red que requieren máxima seguridad y rendimiento en transmisión de datos. El sistema totalmente blindado extremo a extremo utiliza láminas individuales alrededor de cada par trenzado combinadas con pantalla trenzada exterior, proporcionando inmunidad completa contra interferencias electromagnéticas y diafonía. La cubierta LS0H (bajo humo, cero halógenos) permite su instalación en entornos con requisitos de seguridad contra incendios estrictos, mientras que su clasificación térmica hasta 75°C garantiza operación continua sin degradación, incluso con cargas PoE. Compatible con el sistema de conectividad Tera para mantener la integridad del blindaje en toda la canalización.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable de 4 pares trenzados con blindaje S/FTP (Screened/Foiled Twisted Pair)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rendimiento certificado Categoría 7A / Clase FA según norma ISO/IEC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Blindaje individual por par con lámina metálica + pantalla trenzada exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 305 m (1000 ft) en bobina<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cubierta LS0H: bajo emisión de humo, cero halógenos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación continua: hasta 75°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseñado para aplicaciones PoE sin degradación térmica<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: violeta</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistema: extremo a extremo con jacks Tera</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pares: 4 trenzados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 305 m (1000 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Blindaje: S/FTP (doble)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Inmunidad: interferencias externas y diafonía<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>PoE: compatible sin degradación</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>4 pares blindados individualmente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>305 metros (1000 pies)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje individual por par y pantalla trenzada exterior para inmunidad total a interferencias
Característica 2	Certificación ISO/IEC Categoría 7A/Clase FA para transmisión de máximo rendimiento
Característica 3	Operación continua hasta 75°C sin degradación térmica en instalaciones densas
Característica 4	Compatible con alimentación PoE sin pérdida de desempeño ni sobrecalentamiento
Característica 5	Cubierta LS0H sin halógenos para menor toxicidad y emisión de humo en incendios
Característica 6	Sistema extremo a extremo con jacks Tera para cobertura de blindaje perfecta