



Cable SMA Macho a Macho / 1 m (3.28 ft) / 699-2690 MHz / LTE / Flexible AC SMA

SKU: SMASMA    Marca: MIKROTIK    Categoría: Jumpers

\$148.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='margin-bottom: 16px;\*>Cable de interconexión SMA macho a SMA macho diseñado para integrar tarjetas LTE con antenas externas en despliegues profesionales. Su construcción con cable AC SMA ofrece flexibilidad superior para instalaciones en gabinetes compactos. Opera en el rango completo de frecuencias LTE de 699 a 2690 MHz, garantizando compatibilidad con múltiples bandas celulares. Incluye aberturas especiales para paso ordenado en el gabinete WAP R, facilitando instalaciones limpias y profesionales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;\*><li>Conecta tarjetas LTE a antenas externas de forma directa</li><li>Compatible con kit WAP R y modelos R11e-LTE / R11e-LTE-US</li><li>Diseño flexible con cable AC SMA para enrutamiento en espacios reducidos</li><li>Rango de frecuencia 699 - 2690 MHz para cobertura LTE completa</li><li>Conectores SMA macho a ambos extremos para instalación plug-and-play</li><li>Aberturas especiales integradas en gabinete WAP R para paso de cables</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;\*><li>Conexión entre tarjetas LTE y antenas externas</li><li>Uso con equipos WAP R en despliegues de conectividad celular</li><li>Sistemas de comunicación LTE profesionales</li><li>Integración con pigtail ACSMAUFL para antenas externas</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;\*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Conectores</div><div style='font-weight: 600;\*>SMA macho a SMA macho</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Longitud</div><div style='font-weight: 600;\*>1 metro (3.28 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Rango de frecuencia</div><div style='font-weight: 600;\*>699 - 2690 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Tipo de cable</div><div style='font-weight: 600;\*>AC SMA flexible</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Compatibilidad WAP R</div><div style='font-weight: 600;\*>RBWAPR-2ND</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Tarjetas LTE compatibles</div><div style='font-weight: 600;\*>R11e-LTE, R11e-LTE-US</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Configuración recomendada</div><div style='font-weight: 600;\*>2x cables SMASMA + 2x pigtail ACSMAUFL</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Función</div><div style='font-weight: 600;\*>Conexión de pigtail ACSMAUFL a antenas externas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Característica 1 | Conecta tarjetas LTE a antenas externas      |
| Característica 2 | Compatible con kit WAP R y tarjetas R11e-LTE |
| Característica 3 | Diseño flexible con cable AC SMA             |
| Característica 4 | Frecuencia optimizada para redes LTE         |
| Característica 5 | Conectores SMA para instalación directa      |
| Característica 6 | Ideal para sistemas de comunicación LTE      |