



Cable Telefónico / 4 Conductores 24 AWG / 305 m (1000 pies) / 2 Pares Trenzados / CMR Interior

SKU: 660565 Marca: CONDUMEX Categoría: Telefónico

\$2,000.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable telefónico diseñado para instalaciones interiores en redes de voz y datos de baja velocidad. Construido con conductor de cobre sólido que asegura mayor durabilidad y rendimiento eléctrico consistente. Su aislamiento y cubierta exterior de PVC retardante a la flama cumplen con la clasificación CMR, ofreciendo protección contra la propagación del fuego en instalaciones verticales. El diseño de 2 pares trenzados optimiza la transmisión de señales de voz y datos en entornos residenciales y comerciales.

Características Principales

- Conductor de cobre sólido para mayor durabilidad
- Aislamiento de cloruro de polivinilo (PVC) retardante a la flama
- Conductores pareados y cableados en 2 pares trenzados
- Clasificación de flamabilidad CMR para interiores
- Cumple estándares NMX-I-236-NYCE e ISO-9001
- Cubierta exterior de PVC retardante a la flama
- Conductores pareados y cableados en 2 pares trenzados
- Especificaciones Técnicas
- Longitud: 305 m (1000 pies)
- Conductores: 4 (2 pares trenzados)
- Calibre: 24 AWG
- Diámetro total: 3.70 mm
- Material conductor: Cobre sólido
- Aislamiento: PVC
- Flamabilidad: CMR
- Peso: 6 kg
- Aplicación: Interiores, voz y datos

Nota: Precio por bobina de 305 metros (1000 pies). Producto para uso interior exclusivamente.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre sólido para mayor durabilidad
Característica 2	Aislamiento y cubierta PVC retardante a la flama
Característica 3	Diámetro total de 3.70 mm para instalación compacta
Característica 4	Diseño de 2 pares trenzados para voz y datos
Característica 5	Cumple estándar ISO-9001 de calidad
Característica 6	Peso de 6 kg por bobina de 305 metros