



Cable THW-LS / Calibre 10 AWG / 19 Hilos / Color Blanco / Bobina 100 m (328 ft)

SKU: SLY-304-WHT/100 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$3,452.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;*> <h1 style='font-size: 28px; margin: 0; color: inherit;*>SLY304WHT/100</h1> <h3 style='margin: 10px 0; color: inherit;*>Conductor de cobre suave con aislamiento de PVC autoextinguible</h3> <h3 style='margin: 10px 0; color: inherit;*>Venta en bobina de 100 metros</h3> </div> <div style='margin: 20px 0; padding: 15px; border-left: 4px solid currentColor; border-color: rgba(150, 150, 150, 0.3); background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);*> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 15px; text-align: center;*> Los conductores THW-LS son de alta seguridad, son fabricados para uso confiable en lugares secos, mojados o en aceite, e instalados en ducto, conduit o en charolas. Sus excelentes propiedades autoextinguibles, lo hacen ideal para ser instalado en construcciones de vivienda y pequeños comercios. </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: 10 AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de hilos: 19 <li style='margin-bottom: 5px;*>Área de conductor: 33.6 mm² <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro de Conductor: 7.42 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Espesor del Aislamiento: 1.52 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro Exterior: 10.3 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso por Metro: 0.372 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Color de Recubrimiento: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;*>Presentación: Rollo con 100 m </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación en lugares secos: 90 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación en lugares mojados: 75 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Atributos: <li style='margin-bottom: 5px;*>LS: Resistente a la propagación del incendio, baja emisión de humos y bajo contenido de gas ácido <li style='margin-bottom: 5px;*>Deslizable <li style='margin-bottom: 5px;*>CT*: Aprobado para uso en charolas portacables <li style='margin-bottom: 5px;*>SR*: Resistente a la intemperie y a la luz solar </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Productos relacionados:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>2 AWG: SLY286BLK/100, SLY286WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;*>4 AWG: SLY287BLK/100, SLY287GRN/100, SLY287RED/100, SLY287WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;*>6 AWG: SLY291BLK/100, SLY291GRN/100, SLY291RED/100, SLY291WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;*>8 AWG: SLY296BLK/100, SLY296GRN/100, SLY296RED/100, SLY296WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;*>10 AWG: SLY304BLK/100, SLY304GRN/100, SLY304RED/100, SLY304WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;*>12 AWG: SLY308BLK/100, SLY308GRN/100, SLY308RED/100, SLY308WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;*>14 AWG: SLY312BLK/100, SLY312GRN/100, SLY312RED/100, SLY312WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;*>16 AWG: SLY316BLK/100, SLY316GRN/100, SLY316RED/100, SLY316WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;*>18 AWG: SLY328BLK/100, SLY328GRN/100, SLY328RED/100, SLY328WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;*>1/0 AWG: SLY343BKL/100 <li style='margin-bottom: 5px;*>2/0 AWG: SLY346BKL/100 <li style='margin-bottom: 5px;*>3/0 AWG: SLY347BKL/100 <li style='margin-bottom: 5px;*>4/0 AWG: SLY349BKL/100 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;*> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/INDIANA/SLY304WHT_100/SLY304WHT_100-p.PNG' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/INDIANA/SLY304WHT_100/SLY304WHT_100-p.PNG' alt=''> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre suave de alta conductividad
Característica 2	Aislamiento PVC autoextinguible para máxima seguridad
Característica 3	Resistente a intemperie y luz solar certificado SR
Característica 4	Operación 90°C seco y 75°C mojado
Característica 5	Aprobado CT para charolas portacables
Característica 6	Uso confiable en seco, mojado o en aceite