



Cable THW-LS / Calibre 10 AWG / 19 Hilos / Color Negro / Bobina 100 m (328 ft)

SKU: SLY-304-BLK/100 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$3,314.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0;'>SLY304BLK/100</h1> <h3 style='color: inherit; margin: 10px 0;'>Conductor de cobre suave con aislamiento de PVC autoextinguible</h3> <h3 style='color: inherit; margin: 10px 0;'>Venta en bobina de 100 metros</h3> </div> <div style='margin: 0 30px 0; padding: 0 20px;'> <p style='text-align: center; color: inherit; font-size: 15px; margin: 0 20px 0;'> Los conductores THW-LS son de alta seguridad, son fabricados para uso confiable en lugares secos, mojados o en aceite, e instalados en ducto, conduit o en charolas. Sus excelentes propiedades autoextinguibles, lo hacen ideal para ser instalado en construcciones de vivienda y pequeños comercios.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'>Características:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 10 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de hilos: 19 <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor del Aislamiento: 1.52 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Exterior: 10.3 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso por Metro: 0.372 kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Color de Recubrimiento: Negro. <li style='margin-bottom: 5px;'>Presentación: Rollo con 100 m. </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'>Especificaciones:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-J-010-ANCE <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación en lugares secos: 90 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación en lugares mojados: 75 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Atributos: <li style='margin-bottom: 5px;'>LS: Resistente a la propagación del incendio, baja emisión de humos y bajo contenido de gas ácido <li style='margin-bottom: 5px;'>V2 (VV-1): Antiflama <li style='margin-bottom: 5px;'>Deslizable <li style='margin-bottom: 5px;'>CT* Aprobado para uso en charolas portacables <li style='margin-bottom: 5px;'>SR* Resistente a la intemperie y a la luz solar </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'>Productos relacionados:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 AWG: SLY286BLK/100, SLY286WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>4 AWG: SLY287BLK/100, SLY287GRN/100, SLY287RED/100, SLY287WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>6 AWG: SLY291BLK/100, SLY291GRN/100, SLY291RED/100, SLY291WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>8 AWG: SLY296BLK/100, SLY296GRN/100, SLY296RED/100, SLY296WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>10 AWG: SLY304BLK/100, SLY304GRN/100, SLY304RED/100, SLY304WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>12 AWG: SLY308BLK/100, SLY308GRN/100, SLY308RED/100, SLY308WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>14 AWG: SLY312BLK/100, SLY312GRN/100, SLY312RED/100, SLY312WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>16 AWG: SLY316BLK/100, SLY316GRN/100, SLY316RED/100, SLY316WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>18 AWG: SLY328BLK/100, SLY328GRN/100, SLY328RED/100, SLY328WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>1/0 AWG: SLY343BKL/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>2/0 AWG: SLY346BKL/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>3/0 AWG: SLY347BKL/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>4/0 AWG: SLY349BKL/100 </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación segura en seco, mojado o aceite
Característica 2	Aislamiento PVC autoextinguible con baja emisión de humos
Característica 3	Cumplimiento con norma NMX-J-010-ANCE
Característica 4	Conductor flexible de 19 hilos para instalación en ducto o charola
Característica 5	Resistencia a propagación de incendio para mayor seguridad
Característica 6	Área de conductor 33.6 mm² con diámetro exterior 10.3 mm