



Cable THW-LS / Calibre 12 AWG / 19 Hilos / Color Blanco / Bobina 100 m (328 ft)

SKU: SLY-308-WHT/100 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$2,127.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del producto</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 12 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de hilos: 19 <li style='margin-bottom: 5px;'>Área de conductor: 33.6 mm² <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de Conductor: 7.42 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor del Aislamiento: 1.52 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Exterior: 10.3 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso por Metro: 0.372 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Color de Recubrimiento: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Presentación: Rollo con 100 m </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-j-010-ANCE <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación en lugares secos: 90 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación en lugares mojados: 75 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Atributos: <li style='margin-bottom: 5px;'>LS: Resistente a la propagación del incendio, baja emisión de humos y bajo contenido de gas ácido <li style='margin-bottom: 5px;'>FV2 (VW-1): Antiflama <li style='margin-bottom: 5px;'>Deslizable <li style='margin-bottom: 5px;'>CT: Aprobado para uso en charolas portables <li style='margin-bottom: 5px;'>SR: Resistente a la intemperie y a la luz solar </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Productos relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 AWG: SLY286BLK/100, SLY286WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>4 AWG: SLY287BLK/100, SLY287GRN/100, SLY287RED/100, SLY287WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>6 AWG: SLY291BLK/100, SLY291GRN/100, SLY291RED/100, SLY291WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>8 AWG: SLY296BLK/100, SLY296GRN/100, SLY296RED/100, SLY296WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>10 AWG: SLY304BLK/100, SLY304GRN/100, SLY304RED/100, SLY304WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>12 AWG: SLY308BLK/100, SLY308GRN/100, SLY308RED/100, SLY308WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>14 AWG: SLY312BLK/100, SLY312GRN/100, SLY312RED/100, SLY312WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>16 AWG: SLY316BLK/100, SLY316GRN/100, SLY316RED/100, SLY316WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>18 AWG: SLY328BLK/100, SLY328GRN/100, SLY328RED/100, SLY328WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>1/0 AWG: SLY343BKL/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>2/0 AWG: SLY346BKL/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>3/0 AWG: SLY347BKL/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>4/0 AWG: SLY349BKL/100 </div> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción general</h3> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;'>Los conductores THW-LS son de alta seguridad, son fabricados para uso confiable en lugares secos, mojados o en aceite, e instalados en ducto, conduit o en charolas. Sus excelentes propiedades autoextinguibles lo hacen ideal para ser instalado en construcciones de vivienda y pequeños comercios.</p> </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;'>Cable eléctrico de cobre recubierto THW-LS Calibre 12 AWG 19 hilos Color Blanco, ideal para instalaciones eléctricas residenciales y comerciales. Adecuado para uso en lugares secos, mojados o con presencia de aceite, y puede instalarse en ducto, conduit o charolas portables.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre suave de 12 AWG
Característica 2	Aislamiento PVC autoextinguible y resistente al fuego
Característica 3	Funciona en ambientes secos, mojados y aceitosos
Característica 4	Aprobado CT para charolas portables
Característica 5	Temperatura operación 90°C en lugares secos
Característica 6	Diseño deslizante para fácil instalación