



Cable THW-LS / Calibre 12 AWG / 19 Hilos / Color Rojo / Bobina 100 m (328 ft)

SKU: SLY-308-RED/100 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$2,179.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conductor de cobre suave con aislamiento de PVC autoextinguible

Venta en bobina de 100 metros

Los conductores THW-LS son de alta seguridad, son fabricados para uso confiable en lugares secos, mojados o en aceite, e instalados en ducto, conduit o en charolas. Sus excelentes propiedades autoextinguibles, lo hacen ideal para ser instalado en construcciones de vivienda y pequeños comercios.

Características:

- Número de hilos:** 19
- Área de conductor:** 33.6 mm²
- Diámetro de Conductor:** 7.42 mm
- Espesor del Aislamiento:** 1.52 mm
- Diámetro Exterior:** 10.3 mm
- Peso por Metro:** 0.372 kg
- Color de Recubrimiento:** Rojo
- Presentación:** Rollo con 100 m

Temperatura de operación en lugares secos: 90 °C

Temperatura de operación en lugares mojados: 75 °C

Atributos:

- LS:** Resistente a la propagación del incendio, baja emisión de humos y bajo contenido de gas ácido
- FV2 (VW-1):** Antiflama
- Deslizable:**
- CT:** Aprobado para uso en charolas portacables
- SR:** Resistente a la intemperie y a la luz solar

Productos relacionados:

2 AWG: SLY286BLK/100, SLY286WHT/100

4 AWG: SLY304BLK/100, SLY304GRN/100, SLY304RED/100, SLY304WHT/100

6 AWG: SLY291BLK/100, SLY291GRN/100, SLY291RED/100, SLY291WHT/100

8 AWG: SLY287BLK/100, SLY287GRN/100, SLY287RED/100, SLY287WHT/100

10 AWG: SLY296BLK/100, SLY296GRN/100, SLY296RED/100, SLY296WHT/100

12 AWG: SLY308BLK/100, SLY308GRN/100, SLY308RED/100, SLY308WHT/100

14 AWG: SLY312BLK/100, SLY312GRN/100, SLY312RED/100, SLY312WHT/100

16 AWG: SLY316BLK/100, SLY316GRN/100, SLY316RED/100, SLY316WHT/100

18 AWG: SLY328BLK/100, SLY328GRN/100, SLY328RED/100, SLY328WHT/100

1/0 AWG: SLY343BKL/100

2/0 AWG: SLY346BKL/100

3/0 AWG: SLY347BKL/100

4/0 AWG: SLY349BKL/100

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento PVC autoextinguible de alta seguridad
Característica 2	Resistente a propagación de incendio con baja emisión de humos
Característica 3	Operación en seco, mojado o en aceite
Característica 4	Instalación en ducto, conduit o charolas
Característica 5	Cumple norma NMX-J-010-ANCE
Característica 6	Ideal para viviendas y pequeños comercios