



Cable THW-LS / Calibre 12 AWG / 19 Hilos / Color Verde / Bobina 100 m (328 ft)

SKU: SLY-308-GRN/100 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$2,174.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Títulos y descripción principal --><div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"><h1 style="color: inherit; margin: 0 0 10px; font-size: 28px;">SLY308GRN/100</h1><h3 style="color: inherit; margin: 0 0 10px; font-size: 18px;">Conductor de cobre suave con aislamiento de PVC autoextinguible</h3><h3 style="color: inherit; margin: 0 0 20px; font-size: 18px;">Venta en bobina de 100 metros</h3><p style="text-align: center; margin: 0 70px 30px; color: inherit; font-size: 15px;">Los conductores THW-LS son de alta seguridad, son fabricados para uso confiable en lugares secos, mojados o en aceite, e instalados en ducto, conduit o en charolas. Sus excelentes propiedades autoextinguibles, lo hacen ideal para ser instalado en construcciones de vivienda y pequeños comercios.</p></div><!-- Sección de características y especificaciones --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><!-- Características --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div><div style="padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Calibre: 12 AWG<li style="margin-bottom: 5px;">Número de hilos: 19<li style="margin-bottom: 5px;">Área de conductor: 33.6 mm²<li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro de Conductor: 7.42 mm.<li style="margin-bottom: 5px;">Espesor del Aislamiento: 1.52 mm.<li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro Exterior: 10.3 mm.<li style="margin-bottom: 5px;">Peso por Metro: 0.372 kg.<li style="margin-bottom: 5px;">Color de Recubrimiento: Verde.<li style="margin-bottom: 5px;">Presentación: Rollo con 100 m.</div></div><!-- Especificaciones --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;" src="https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/INDIANA/SLY308GRN_100/SLY308GRN_100-p.PNG" alt=" " class="fr-fic fr-dii"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">NMX-J-010-ANCE<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación en lugares secos: 90 °C<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación en lugares mojados: 75 °C<li style="margin-bottom: 5px;">Atributos:<li style="margin-bottom: 5px;">LS: Resistente a la propagación del incendio, baja emisión de humos y bajo contenido de gas cido<li style="margin-bottom: 5px;">FV2 (VW-1): Antiflama<li style="margin-bottom: 5px;">Deslizable<li style="margin-bottom: 5px;">CT* Aprobado para uso en charolas portátiles<li style="margin-bottom: 5px;">SR* Resistente a la intemperie y a la luz solar</div><div style="padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">2 AWG: SLY286BLK/100, SLY286WHT/100<li style="margin-bottom: 5px;">4 AWG: SLY287BLK/100, SLY287GRN/100, SLY287RED/100, SLY287WHT/100<li style="margin-bottom: 5px;">6 AWG: SLY291BLK/100, SLY291GRN/100, SLY291RED/100, SLY291WHT/100<li style="margin-bottom: 5px;">8 AWG: SLY296BLK/100, SLY296GRN/100, SLY296RED/100, SLY296WHT/100<li style="margin-bottom: 5px;">10 AWG: SLY304BLK/100, SLY304GRN/100, SLY304RED/100, SLY304WHT/100<li style="margin-bottom: 5px;">12 AWG: SLY308BLK/100, SLY308GRN/100, SLY308RED/100, SLY308WHT/100<li style="margin-bottom: 5px;">14 AWG: SLY312BLK/100, SLY312GRN/100, SLY312RED/100, SLY312WHT/100<li style="margin-bottom: 5px;">16 AWG: SLY316BLK/100, SLY316GRN/100, SLY316RED/100, SLY316WHT/100<li style="margin-bottom: 5px;">18 AWG: SLY328BLK/100, SLY328GRN/100, SLY328RED/100, SLY328WHT/100<li style="margin-bottom: 5px;">1/0 AWG: SLY343BKL/100<li style="margin-bottom: 5px;">2/0 AWG: SLY346BKL/100<li style="margin-bottom: 5px;">3/0 AWG: SLY347BKL/100<li style="margin-bottom: 5px;">4/0 AWG: SLY349BKL/100</div></div><!-- Separador --><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación dual 90°C seco y 75°C mojado para versatilidad de instalación
Característica 2	PVC autoextinguible con baja emisión de humos para mayor seguridad contra incendios
Característica 3	Compatible con ducto, conduit y charola en ambientes secos, húmedos o con aceite
Característica 4	Diámetro exterior 10.3 mm para fácil manejo y tendido en instalaciones residenciales
Característica 5	Área de conductor 33.6 mm² con capacidad de conducción optimizada
Característica 6	Presentación en rollo de 100 m para reducir empalmes y puntos de falla