



Cable THW-LS / Calibre 14 AWG / 19 Hilos / 90°C Seco / 75°C Húmedo / Bobina 100 m (328 ft) / Rojo

SKU: SLY-312-RED/100 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$1,562.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable conductor THW-LS calibre 14 AWG con 19 hilos de cobre suave y aislamiento de PVC autoextinguible de baja emisión de humos. Diseñado para instalaciones eléctricas en ambientes secos, húmedos o expuestos a aceite, operando de manera continua a 90°C en seco y 75°C en mojado. Su construcción permite el tendido en ductos, conduits y charolas portacables, ofreciendo alta seguridad en construcciones residenciales y pequeños comercios. La certificación NMX-J-010-ANCE garantiza el cumplimiento de los estándares eléctricos nacionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Calibre: 14 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Número de hilos: 19<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Área de conductor: 33.6 mm²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diámetro de conductor: 7.42 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Espesor del aislamiento: 1.52 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diámetro exterior: 10.3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peso por metro: 0.372 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Presentación: Rollo con 100 m (328 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aislamiento: PVC autoextinguible, baja emisión de humos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Temperatura de operación: 90°C en seco, 75°C en mojado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Certificación: NMX-J-010-ANCE<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicación: Ductos, charolas portacables, conduits; resistente a intemperie, aceite y humedad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Calibre: 14 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Hilos: 19<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Área conductor: 33.6 mm²<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Diámetro conductor: 7.42 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Espesor aislamiento: 1.52 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Diámetro exterior: 10.3 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Peso: 0.372 kg/m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Temperatura: 90°C seco / 75°C mojado<li style='padding: 6px 0;*>Certificación: NMX-J-010-ANCE</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Material conductor: Cobre suave<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Aislamiento: PVC autoextinguible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Baja emisión de humos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Color: Rojo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Resistente a intemperie<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Resistente a aceite<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Resistente a humedad<li style='padding: 6px 0;*>Uso en seco, mojado o aceite</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Bobina de cable THW-LS<li style='padding: 6px 0;*>Longitud: 100 m (328 ft)</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento PVC autoextinguible con baja emisión de humos
Característica 2	Operación continua a 90°C en seco y 75°C en mojado
Característica 3	Certificación NMX-J-010-ANCE para instalaciones eléctricas seguras
Característica 4	Compatible con ductos, conduits y charolas portacables
Característica 5	Resistente a intemperie, aceite y humedad prolongada
Característica 6	Conductor de cobre suave de 19 hilos para flexibilidad en instalación