



Cable THW-LS / Calibre 14 AWG / 19 Hilos / 90°C Seco / 75°C Mojado / Bobina 100 m (328 ft) / Blanco

SKU: SLY-312-WHT/100 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$1,562.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable conductor THW-LS de calibre 14 AWG con 19 hilos de cobre suave, diseñado para instalaciones eléctricas en entornos residenciales y pequeños comerciales. Su aislamiento de PVC autoextinguible con baja emisión de humos proporciona alta seguridad en caso de sobrecalentamiento. El cable está certificado bajo la norma NMX-J-010-ANCE y soporta temperaturas de operación de 90°C en seco y 75°C en mojado. Es apto para instalación en ductos, conduits y charolas portacables, con resistencia a la intemperie, aceite y humedad que permite su uso en condiciones exteriores exigentes. La presentación en bobina de 100 m (328 ft) facilita el manejo y despliegue en obra.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Calibre: 14 AWG<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Número de hilos: 19<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Área de conductor: 33.6 mm²<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro de conductor: 7.42 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Espesor del aislamiento: 1.52 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro exterior: 10.3 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso por metro: 0.372 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color de recubrimiento: blanco<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Presentación: rollo con 100 m (328 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: 90°C en seco, 75°C en mojado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislamiento: PVC autoextinguible, baja emisión de humos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación: NMX-J-010-ANCE<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: ductos, charolas portacables y conduits<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia: intemperie, aceite y humedad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Calibre AWG: 14<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Hilos: 19<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Área conductor: 33.6 mm²<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro conductor: 7.42 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temp. operación seco: 90°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temp. operación mojado: 75°C</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Espesor aislamiento: 1.52 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro exterior: 10.3 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso por metro: 0.372 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: blanco<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislamiento: PVC autoextinguible<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia: intemperie, aceite, humedad</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativa y Contenido</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación: NMX-J-010-ANCE<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación: ductos, charolas, conduits<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ambientes: seco, mojado, aceite<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Presentación: bobina 100 m (328 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento PVC autoextinguible con baja emisión de humos
Característica 2	Certificación NMX-J-010-ANCE para instalaciones eléctricas seguras
Característica 3	Operación confiable a 90°C en seco y 75°C en mojado
Característica 4	Resistente a intemperie, aceite y humedad para exteriores exigentes
Característica 5	Compatible con ductos, charolas portacables y conduits
Característica 6	Conductor de cobre suave de 19 hilos para flexibilidad en instalación