



Cable THW-LS / Calibre 14 AWG / 19 Hilos / Color Verde / Bobina 100 m (328 ft)

SKU: SLY-312-GRN/100 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$1,551.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='color: inherit; margin: 0 0 10px 0;'>SLY312GRN/100</h1> <h3 style='color: inherit; margin: 0 0 10px 0;'>Conductor de cobre suave con aislamiento de PVC autoextinguible</h3> <h3 style='color: inherit; margin: 0 0 20px 0;'>Venta en bobina de 100 metros</h3> <p style='text-align: center; margin: 0 70px 30px 70px; color: inherit;'> Los conductores THW-LS son de alta seguridad, son fabricados para uso confiable en lugares secos, mojados o en aceite, e instalados en ducto, conduit o en charolas. Sus excelentes propiedades autoextinguibles, lo hacen ideal para ser instalado en construcciones de vivienda y pequeños comercios. </p> </div> <!-- Sección de cards con características, especificaciones y productos relacionados --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 10px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'><h2>Características:</h2> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 14 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de hilos: 19 <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor del Aislamiento: 1.52 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Exterior: 10.3 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso por Metro: 0.372 kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Color de Recubrimiento: Verde. <li style='margin-bottom: 5px;'>Presentaciön: Rollo con 100 m. </div> <!-- Especificaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='width: 100%; height: auto;'> </div> <div style='padding: 15px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'> <h2 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Especificaciones:</h2> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>NMX-J-010-ANCE <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operaciön en lugares secos: 90 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operaciön en lugares mojados: 75 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Atributos: <li style='margin-bottom: 5px;'>LS: Resistente a la propagaciön del incendio, baja emisiön de humos y bajo contenido de gas ácido <li style='margin-bottom: 5px;'>FV2 (VW-1): Antifiama <li style='margin-bottom: 5px;'>Deslizable <li style='margin-bottom: 5px;'>CT* Aprobado para uso en charolas portables <li style='margin-bottom: 5px;'>SR* Resistente a la intemperie y a la luz solar </div> </div> <!-- Productos relacionados --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='width: 100%; height: auto;'> </div> <div style='padding: 15px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'> <h2 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Productos relacionados:</h2> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 AWG: SLY286BLK/100, SLY286WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>4 AWG: SLY287BLK/100, SLY287GRN/100, SLY287RED/100, SLY287WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>6 AWG: SLY291BLK/100, SLY291GRN/100, SLY291RED/100, SLY291WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>8 AWG: SLY296BLK/100, SLY296GRN/100, SLY296RED/100, SLY296WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>10 AWG: SLY304BLK/100, SLY304GRN/100, SLY304RED/100, SLY304WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>12 AWG: SLY308BLK/100, SLY308GRN/100, SLY308RED/100, SLY308WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>14 AWG: SLY312BLK/100, SLY312GRN/100, SLY312RED/100, SLY312WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>16 AWG: SLY316BLK/100, SLY316GRN/100, SLY316RED/100, SLY316WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>18 AWG: SLY328BLK/100, SLY328GRN/100, SLY328RED/100, SLY328WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>1/0 AWG: SLY343BLK/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>2/0 AWG: SLY346BLK/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>3/0 AWG: SLY347BLK/100 <li style='margin-bottom: 5px;'>4/0 AWG: SLY349BLK/100 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación segura en seco, mojado o aceite
Característica 2	Aislamiento PVC autoextinguible de 1.52 mm
Característica 3	Baja emisión de humos para mayor protección
Característica 4	Certificación NMX-J-010-ANCE de alta seguridad
Característica 5	Ideal para viviendas y pequeños comercios
Característica 6	Compatible con ducto, conduit o charolas