



Cable THW-LS / Calibre 2/0 AWG / 19 Hilos / Color Negro / Bobina 100 m (328 ft)

SKU: SLY-346-BLK/100    Marca: INDIANA    Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$41,046.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

**Conductor de cobre suave con aislamiento de PVC autoextinguible**

Venta en bobina de 100 metros

Los conductores THW-LS son de alta seguridad, son fabricados para uso confiable en lugares seco, mojado o en aceite, e instalados en ducto, conduit o en charolas. Sus excelentes propiedades autoextinguibles, lo hace ideal para ser instalado en construcciones de vivienda y pequeños comercios.

**Características**

Los conductores THW-LS son de alta seguridad, son fabricados para uso confiable en lugares seco, mojado o en aceite, e instalados en ducto, conduit o en charolas. Sus excelentes propiedades autoextinguibles, lo hace ideal para ser instalado en construcciones de vivienda y pequeños comercios.

**Calibre:** 2/0 AWG

**Número de hilos:** 19

**Área de conductor:** 33.6 mm<sup>2</sup>

**Diámetro de Conductor:** 7.42 mm.

**Espesor del Aislamiento:** 1.52 mm.

**Diámetro Exterior:** 10.3 mm.

**Peso por Metro:** 0.372 kg.

**Color de Recubrimiento:** Negro.

**Presentación:** Rollo con 100 m.

**Especificaciones**

Los conductores THW-LS son de alta seguridad, son fabricados para uso confiable en lugares seco, mojado o en aceite, e instalados en ducto, conduit o en charolas. Sus excelentes propiedades autoextinguibles, lo hace ideal para ser instalado en construcciones de vivienda y pequeños comercios.

**Atributos:**

**Temperatura de operación en lugares secos:** 90 °C

**Temperatura de operación en lugares mojados:** 75 °C

**Resistente a la propagación del incendio, baja emisión de humos y bajo contenido de gas ácido**

**LS:** Resistente a la propagación del incendio, baja emisión de humos y bajo contenido de gas ácido

**Antiflama**

**Deslizable**

**CT\*** Aprobado para uso en charolas portacables

**SR\*** Resistente a la intemperie y a la luz solar

**Productos relacionados**

Productos relacionados

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Operación segura en ambientes secos, mojados o con aceite                      |
| Característica 2 | Temperatura máxima 90°C en seco y 75°C en mojado                               |
| Característica 3 | Baja emisión de humos y cero gases ácidos en combustión                        |
| Característica 4 | Resistente a intemperie y exposición directa a luz solar                       |
| Característica 5 | Aislamiento PVC autoextinguible para instalaciones residenciales y comerciales |
| Característica 6 | Compatible con ducto, conduit y charolas de cableado                           |