



Cable THW-LS / Calibre 8 AWG / 19 Hilos / Color Negro / Bobina 100 m (328 ft)

SKU: SLY-296-BLK/100 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$5,190.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '> <!-- Títulos (ya están en otra parte de la página) --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px; '> <h1 style='color: inherit; margin: 0 0 10px 0; font-size: 28px; '>SLY296BLK/100</h1> <h3 style='color: inherit; margin: 0 0 10px 0; font-size: 18px; '>Conductor de cobre suave con aislamiento de PVC autoextinguible</h3> <h3 style='color: inherit; margin: 0; font-size: 18px; '>Venta en bobina de 100 metros</h3> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px; '> <p style='text-align: center; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 70px 30px 70px; '>Los conductores THW-LS son de alta seguridad, son fabricados para uso confiable en lugares seco, mojado o en aceite, e instalados en ducto, conduit o en charolas. Sus excelentes propiedades autoextinguibles, lo hace ideal para ser instalado en construcciones de vivienda y pequeños comercios.</p> </div> <!-- Sección de cards --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; '> <!-- Características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/INDIANA/SLY286BLK_100/SLY286BLK_100-p.PNG' alt=''> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: transparent; '>Características:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Calibre: 8 AWG <li style='margin-bottom: 5px; '>Número de hilos: 19 <li style='margin-bottom: 5px; '>Área de conductor: 33.6 mm² <li style='margin-bottom: 5px; '>Diámetro de Conductor: 7.42 mm. <li style='margin-bottom: 5px; '>Espesor del Aislamiento: 1.52 mm. <li style='margin-bottom: 5px; '>Diámetro Exterior: 10.3 mm. <li style='margin-bottom: 5px; '>Peso por Metro: 0.372 kg. <li style='margin-bottom: 5px; '>Color de Recubrimiento: Negro. <li style='margin-bottom: 5px; '>Presentación: Rollo con 100 m. </div> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/INDIANA/SLY286BLK_100/SLY286BLK_100-p.PNG' alt=''> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: transparent; '>Especificaciones:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>NMX-J-010-ANCE <li style='margin-bottom: 5px; '>Temperatura de operación en lugares secos: 90 °C <li style='margin-bottom: 5px; '>Temperatura de operación en lugares mojados: 75 °C <li style='margin-bottom: 5px; '>Atributos: <li style='margin-bottom: 5px; '>LS: Resistente a la propagación del incendio, baja emisión de humos y bajo contenido de gas ácido <li style='margin-bottom: 5px; '>FV2 (VW-1): Antiflama <li style='margin-bottom: 5px; '>Deslizable <li style='margin-bottom: 5px; '>CT* Aprobado para uso en charolas portacables <li style='margin-bottom: 5px; '>SR* Resistente a la intemperie y a la luz solar </div> <!-- Productos relacionados --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/INDIANA/SLY286BLK_100/SLY286BLK_100-p.PNG' alt=''> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: transparent; '>Productos relacionados:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>2 AWG: SLY286BLK/100, SLY286WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px; '>4 AWG: SLY287BLK/100, SLY287GRN/100, SLY287RED/100, SLY287WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px; '>6 AWG: SLY291BLK/100, SLY291GRN/100, SLY291RED/100, SLY291WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px; '>8 AWG: SLY296BLK/100, SLY296GRN/100, SLY296RED/100, SLY296WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px; '>10 AWG: SLY304BLK/100, SLY304GRN/100, SLY304RED/100, SLY304WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px; '>12 AWG: SLY308BLK/100, SLY308GRN/100, SLY308RED/100, SLY308WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px; '>14 AWG: SLY312BLK/100, SLY312GRN/100, SLY312RED/100, SLY312WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px; '>16 AWG: SLY316BLK/100, SLY316GRN/100, SLY316RED/100, SLY316WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px; '>18 AWG: SLY328BLK/100, SLY328GRN/100, SLY328RED/100, SLY328WHT/100 <li style='margin-bottom: 5px; '>1/0 AWG: SLY343BKL/100 <li style='margin-bottom: 5px; '>2/0 AWG: SLY346BKL/100 <li style='margin-bottom: 5px; '>3/0 AWG: SLY347BKL/100 <li style='margin-bottom: 5px; '>4/0 AWG: SLY349BKL/100 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Calibre 8 AWG para alta conductividad
Característica 2	Aislamiento PVC autoextinguible de 1.52 mm
Característica 3	Resistente a ambientes secos, mojados y aceitados
Característica 4	Temperatura operación hasta 90°C en seco
Característica 5	Cumple NMX-J-010-ANCE, seguridad eléctrica certificada
Característica 6	Conductor cobre suave para fácil instalación