



SKU: EP-TOS15 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Conectores

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

`<div style='width: 100%; max-height: 1200px; margin: 0px auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; -darkreader-inline-border: center; inherit; -darkreader-inline-bgcolor: transparent; -darkreader-inline-color="' data-darkreader-inline-bgcolor"'><!- Imagen 1 --><div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;'></div><hr style='border-width: 1px 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: rgba(150, 150, 150, 0.3) currentcolor currentcolor; border-image: initial; margin: 30px 0px; -darkreader-inline-border-right: 0px; -darkreader-inline-border-bottom: 0px; -darkreader-inline-border-left: 0px; -darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-969696d4, rgba(87, 95, 100, 0.3));' data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left="" data-darkreader-inline-border-top="" /><!-- Sección de aplicación --><div style='margin: 30px 0;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center; -darkreader-inline-border-bottom: 0px; -darkreader-inline-color: inherit; data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-color="" />Aplicaciones</h3><p style='text-align: center; margin-top: 20px; font-size: 15px; color: inherit; -darkreader-inline-color: inherit; data-darkreader-inline-color="" />Este cable de audio óacousticosptico Toslink a Toslink le permite conectar equipos de audio digital utilizando una interfaz óacousticosptica Toslink, como sistemas de cine en casa, interfaces de computadora, Smart TV, reproductores de DVD y mácutes;. Proporciona una transferencia limpia y precisa de la señlita;al de audio óacousticosptica, sin RFI / EMI / distorsiónóacuteno interferencia de bucle de tierra.</p></div><!-- Imagen 2 --><div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;'></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 40px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center; -darkreader-inline-border-bottom: 0px; -darkreader-inline-color: inherit; data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-color="" />Características</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'><!-- Columna 1 --><div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc; -darkreader-inline-color: inherit; data-darkreader-inline-color="" /><i style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de audio: Digital</i><i style='margin-bottom: 8px;'>Disén&tilda;o del cable: Redondo</i><i style='margin-bottom: 8px;'>Material del conductor: fibra &ocute;pica</i><i style='margin-bottom: 8px;'>Longitud: 15 pies (<= 4,6 M)</i></div><!-- Columna 2 --><div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc; -darkreader-inline-color: inherit; data-darkreader-inline-color="" /><i style='margin-bottom: 8px;'>Conexiónóacuten A: TosLink Macho</i><i style='margin-bottom: 8px;'>Conexiónóacuten B: TosLink Macho, dorado</i><i style='margin-bottom: 8px;'>Di´dia;metro: 5,0 mm ± 0,2 mm</i><i style='margin-bottom: 8px;'>Sistema de canales de sonido: 5.1</i></div></div><!-- Columna 3 --><div style='flex: 1 1 200px;'><i style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc; -darkreader-inline-color: inherit; data-darkreader-inline-color="" /><i style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia del conductor: ≤2M&Omacron;Omega;</i><i style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia de aislamiento: ≥5M&Omacron;Omega;</i><i style='margin-bottom: 8px;'>Fuerza die&ecutetrica: DC / 300V</i></div></div><div style='border-width: 1px 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: rgba(150, 150, 150, 0.3) currentcolor currentcolor; border-image: initial; margin: 30px 0px; -darkreader-inline-border-right: 0px; -darkreader-inline-border-bottom: 0px; -darkreader-inline-border-left: 0px; -darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-969696d4, rgba(87, 95, 100, 0.3));' data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left="" data-darkreader-inline-border-top="" /></div>`

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de audio digital sin interferencia RF/EMI ni bucle de tierra
Característica 2	Conectores dorados para mayor durabilidad y conductividad óptima
Característica 3	Conductor de fibra óptica de 5.0 mm con chaqueta PVC antienvejecimiento
Característica 4	Compatible con sistemas de sonido 5.1 canales de alta fidelidad
Característica 5	Longitud de 4.6 m (15.1 ft) para instalaciones de audio residencial y profesional
Característica 6	Interfaz óptica universal para cine en casa, smart TV, DVD y equipos de computadora