



Cable USB-A 3.0 / Macho a Macho / 5 Gbps / 1 Metro (3.3 ft) / Núcleo Cobre Estañado / Blindaje Múltiple / Plug & Play

SKU: 10370 Marca: UGREEN Categoría: Accesorios para Computadora y Smartphones

\$71.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de conexión USB-A 3.0 macho a macho diseñado para transferencia de datos de alta velocidad entre dispositivos periféricos. Soporta velocidades de hasta 5 Gbps para operaciones de copia de archivos de gran volumen sin latencia perceptible. La construcción con núcleo de cobre estañado y blindaje múltiple minimiza interferencias electromagnéticas, garantizando integridad de señal en entornos con equipamiento eléctrico cercano. Conectores niquelados con alivio de tensión moldeado que distribuyen esfuerzos mecánicos en el punto de unión, reduciendo fallos por fatiga del cable. Operación plug & play sin necesidad de instalación de controladores adicionales. Longitud de 1 metro (3.3 ft) optimizada para conexiones directas entre dispositivos de escritorio sin exceso de cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conector: USB-A 3.0 macho a USB-A 3.0 macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud: 1 metro (3.3 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Velocidad de transferencia: hasta 5 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Corriente máxima: hasta 2A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conectores niquelados con alivio de tensión moldeado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Núcleo de cobre estañado con blindaje múltiple<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad: USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño antienredos con peldaños de agarre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistencia a la corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 10,000 pruebas de flexión superadas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Velocidad: hasta 5 Gbps<li style='padding: 6px 0;'>• Corriente: hasta 2A<li style='padding: 6px 0;'>• Blindaje múltiple contra interferencias<li style='padding: 6px 0;'>• Núcleo de cobre estañado<li style='padding: 6px 0;'>• No requiere controladores (plug & play)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Longitud: 1 metro (3.3 ft)<li style='padding: 6px 0;'>• Conectores: USB-A 3.0 macho a macho<li style='padding: 6px 0;'>• Acabado de conectores: niquelado<li style='padding: 6px 0;'>• Alivio de tensión: moldeado<li style='padding: 6px 0;'>• Diseño antienredos con peldaños de agarre<li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia: 10,000 ciclos de flexión<li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia a la corrosión</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Compatibles</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Discos duros externos<li style='padding: 6px 0;'>• Impresoras y escáneres<li style='padding: 6px 0;'>• Módems y cámaras<li style='padding: 6px 0;'>• Dispositivos de almacenamiento USB<li style='padding: 6px 0;'>• Dispositivos multimedia</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Nota de Compatibilidad</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Este cable no es compatible con conexión directa entre computadoras (PC a PC). Para transferencia de datos entre sistemas computacionales, se requiere cable USB bridge o adaptador específico con controlador integrado.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transferencia de datos hasta 5 Gbps sin controladores
Característica 2	Conectores niquelados con alivio de tensión moldeado
Característica 3	Blindaje múltiple con núcleo de cobre estañado para señal estable
Característica 4	Diseño antienredos con peldaños de agarre para conexión rápida
Característica 5	Compatibilidad descendente con USB 2.0 y USB 1.1
Característica 6	Resistencia a 10,000 ciclos de flexión y corrosión