



Cable USB-A 3.0 / Macho a Macho / 5 Gbps / 3 m (9.8 ft) / Blindaje Múltiple / Níquel Resistente / 2A / Compatible USB 2.0 y 1.1

SKU: 90576 Marca: UGREEN Categoría: Accesorios para Computadora y Smartphones

\$126.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de conexión USB 3.0 Tipo A macho a Tipo A macho diseñado para entornos profesionales que requieren transferencia de datos de alta velocidad entre periféricos compatibles. Soporta velocidades de hasta 5 Gbps, diez veces superior a USB 2.0, optimizando flujos de trabajo con discos duros externos, impresoras y escáneres. Su construcción con núcleo de cobre estañado y blindaje múltiple (lámina y trenza) garantiza integridad de señal en instalaciones con alta densidad de cables. Los conectores niquelados ofrecen resistencia a la corrosión en ambientes exigentes, mientras que el alivio de tensión moldeado y el diseño antienredos facilitan el manejo en racks y escritorios técnicos. Suministra corriente de hasta 2A para alimentación de dispositivos sin adaptador adicional. No establece conexión directa entre dos computadoras; requiere dispositivo intermediario compatible.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad de transferencia: hasta 5 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectores: USB-A 3.0 macho a USB-A 3.0 macho, niquelados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material conductor: núcleo de cobre estañado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Blindaje: múltiple (lámina y trenza)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corriente soportada: hasta 2A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Durabilidad: más de 10,000 ciclos de flexión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alivio de tensión: moldeado con diseño antienredos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peldaños de agarre para inserción y extracción facilitada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad descendente: USB 2.0 y USB 1.1<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistemas operativos: Windows, macOS, Linux</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad: hasta 5 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente máxima: 2A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Blindaje: lámina y trenza<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Durabilidad: >10,000 ciclos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: USB-A 3.0 macho a macho<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductor: cobre estañado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores: niquelados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alivio de tensión: moldeado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: antienredos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Windows, macOS, Linux<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>USB 2.0 y USB 1.1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Discos duros externos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impresoras y escáneres<li style='padding: 6px 0;'>No compatible con conexión directa PC a PC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transferencia de datos hasta 5 Gbps para respaldos rápidos
Característica 2	Blindaje múltiple que elimina interferencias electromagnéticas
Característica 3	Conectores niquelados resistentes a corrosión y oxidación
Característica 4	Suministro de corriente hasta 2A para alimentación de periféricos
Característica 5	Diseño antienredos con alivio de tensión para instalación limpia
Característica 6	Durabilidad certificada en más de 10,000 ciclos de conexión