



Cable USB-A a Lightning / 1 m (3.28 ft) / Certificado MFi / Carga 5V/2.4A / 480 Mbps / Conector C94 / Nylon Trenzado / Aluminio

SKU: 60156 Marca: UGREEN Categoría: Cables USB y Cargadores

\$297.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de conexión USB-A a Lightning diseñado para entornos profesionales que requieren fiabilidad certificada. Integra chip MFi con conector C94 original para garantizar compatibilidad total con dispositivos Apple sin alertas de accesorio no reconocido. Soporta carga rápida hasta 2.4A con protección integrada que preserva la salud de la batería, mientras que su velocidad de transferencia de 480 Mbps permite sincronización eficiente de archivos. La construcción con núcleo de cobre libre de oxígeno estañado, doble blindaje y revestimiento de aluminio con nylon trenzado asegura durabilidad industrial superior a 10,000 ciclos de flexión.

Características principales

- Carga rápida 5V/2.4A con protección integrada para batería de iPhone
- Conector C94 con chip MFi certificado por Apple
- Velocidad de datos 480 Mbps máxima (USB 2.0)
- Doble blindaje: carcasa de aluminio + nylon trenzado
- Núcleo de cobre libre de oxígeno estañado con múltiple blindaje
- Conectores resistentes a la corrosión
- Durabilidad certificada: más de 10,000 flexiones
- Compatibilidad completa con iPhone, iPad y iPod

Especificaciones técnicas

Función: Carga y sincronización de datos

Tensión / Corriente: 5V / Hasta 2.4A

Cobre libre de oxígeno estañado: Núcleo del cable

Velocidad de datos: 480 Mbps (USB 2.0)

Longitud: 1 m (3.28 ft)

Núcleo del cable: Doble blindaje

Blindaje: Múltiple (doble blindaje)

Material exterior: Caja de aluminio + nylon trenzado

Chip: Original certificado (C94)

Resistencia conectores: Resistentes a la corrosión

Durabilidad: Más de 10,000 flexiones

Compatibilidad: iPhone, iPad, iPod (Lightning)

Color: Negro

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga rápida con protección integrada para batería
Característica 2	Chip MFi certificado con conector C94 original
Característica 3	Transferencia de datos USB 2.0 a 480 Mbps
Característica 4	Carcasa de aluminio con malla de nylon trenzado
Característica 5	Núcleo de cobre libre de oxígeno estañado
Característica 6	Resistencia a más de 10,000 flexiones