



Cable USB-A a USB-C | 1 Metro (3.28 Pies) | Transferencia de Datos de 480 Mbps | Carga Rápida | QC 4.0/3.0/2.0 | FPC | AFC | Protección Integrada | Caja de Aluminio | Nylon Trenzado | Color Negro

SKU: 60126 Marca: UGREEN Categoría: Cables USB y Cargadores

\$77.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Transferencia de datos hasta 480 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga rápida con salida máxima de 18W (3A) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia incorporada de 56kΩ para protección <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con Quick Charge 3.0/2.0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrecorriente y cortocircuito </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Función: Carga y sincronización de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad: Hasta 480Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga rápida: 3A <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: QC3.0/AFC/FPC <li style='margin-bottom: 5px;'>Núcleo: Cobre libre de oxígeno estañado <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje: Múltiples blindajes internos <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Resistencia pull-up de 56kΩ <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Carcasa de aleación de aluminio + nailon trenzado </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Carga Rápida</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida máxima de 18W (3A) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con QC 3.0/2.0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta tecnologías AFC y FCP <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga tan rápido como el cable original </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Transferencia de Datos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz USB 2.0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de hasta 480Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Transferencia simultánea de carga y datos <li style='margin-bottom: 5px;'>1GB de datos en segundos </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Protección Integrada</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de 56kΩ para protección <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobre corriente <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrecalentamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra cortocircuito <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción de pérdida de señal </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>iPhone 15 Pro Max <li style='margin-bottom: 5px;'>Galaxy S23, S22, S21, S20, S10, S9, S8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Z Flip3, A51, A50, A20e, A21s, A12, A32, A22, M12, M10 <li style='margin-bottom: 5px;'>Xcover 5, A03s, Tab A8, Tab A7 Lite, Tab S6 <li style='margin-bottom: 5px;'>P.30 Lite, P20 Lite <li style='margin-bottom: 5px;'>LG V60 ThinQ 5G, G5, G6, V20, V30 <li style='margin-bottom: 5px;'>HTC Desire 21 Pro 5G, U11, U12 plus <li style='margin-bottom: 5px;'>Xperia Pro, Xperia 5 II, Xperia 10 II, Xperia 1 II <li style='margin-bottom: 5px;'>Xperia 5, Xperia 1, Xiaomi 10S </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga rápida de 18W con salida de 3A
Característica 2	Resistencia pull-up de 56k? integrada
Característica 3	Núcleo de cobre libre de oxígeno estañado
Característica 4	Múltiples blindajes internos contra interferencias
Característica 5	Protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuito
Característica 6	Carcasa de aleación de aluminio con nylon trenzado

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 20:40