



Cable USB-A a USB-C / 2 Metros (6.56 Pies) / 480 Mbps / Carga Rápida 18W / Nylon Trenzado / Aluminio

SKU: 60128 Marca: UGREEN Categoría: Cables USB y Cargadores

\$124.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Cable de conexión USB-A a USB-C diseñado para entornos profesionales que demandan fiabilidad en carga y transferencia de datos. Su construcción con triple blindaje interno garantiza la integridad de la señal incluso en condiciones de interferencia electromagnética, mientras que el núcleo de cobre libre de oxígeno estañado optimiza la conductividad eléctrica. La resistencia de 56kΩ protege los dispositivos conectados contra sobrecorriente, sobrecalentamiento y cortocircuitos. La cubierta de nylon trenzado y los conectores de aleación de aluminio aseguran una vida útil extendida frente a flexiones y uso intensivo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Transferencia de datos hasta 480 Mbps para sincronización eficienteCarga rápida con salida máxima de 18W (3A)Resistencia 56kΩ para protección integrada del dispositivoCompatibilidad con Quick Charge 4.0/3.0/2.0, AFC y FCPProtección contra sobrecorriente, sobrecalentamiento y cortocircuitoDiseño duradero con nylon trenzado y núcleo de cobre libre de oxígeno<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Función</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Carga y sincronización de datos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>2 metros (6.56 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Velocidad de Transferencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Hasta 480 Mbps</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Carga Rápida</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3A máximo / 18W de salida</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Protocolos Soportados</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>QC 3.0/2.0, AFC, FCP</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Núcleo Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Núcleo de cobre libre de oxígeno estañado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Blindaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Triple blindaje interno</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Resistencia de Protección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>56kΩ contra sobrecorriente</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Material de Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Aleación de aluminio</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Cubierta Exterior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Nylon trenzado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>iPhone 15 Pro Max, Galaxy S23/S22/S21/S20/S10/S9/S8</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Triple blindaje interno para máxima estabilidad de señal
Característica 2	Resistencia 56kΩ contra sobrecorriente y cortocircuito
Característica 3	Núcleo de cobre libre de oxígeno estañado para durabilidad
Característica 4	Conectores de aleación de aluminio con cubierta de nylon trenzado
Característica 5	Compatibilidad universal con iPhone 15 Pro Max y serie Galaxy S
Característica 6	Soporte QC 3.0/2.0, AFC y FCP para carga adaptativa