



Cable USB-A a USB-C / Carga Rápida 60W / Transferencia 5 Gbps / 1 Metro (3.3 ft) / Blindaje Múltiple / 10,000 Inserciones

SKU: 20882 Marca: UGREEN Categoría: Accesorios para Computadora y Smartphones

\$84.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de conexión USB-A a USB-C diseñado para entornos profesionales que requieren carga rápida y transferencia de datos de alto rendimiento. Soporta entrega de potencia hasta 60W (20V 3A), permitiendo la carga de laptops ultraligeras, tablets y smartphones con protocolos PD, QC 3.0/2.0, AFC y FCP. La velocidad de transferencia de 5 Gbps optimiza flujos de trabajo de sincronización y respaldo de archivos de gran volumen. La construcción con conductores de cobre estañado sin oxígeno, blindaje múltiple de papel de aluminio y malla trenzada, junto con la resistencia pull-up de 56kΩ, garantiza estabilidad de señal y protección contra sobrecorriente. La cubierta exterior de PVC está calificada para resistir más de 10,000 ciclos de inserción y flexión, asegurando durabilidad en uso intensivo y transporte frecuente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Función: Carga y sincronización de datos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conectores: USB-A macho a USB-C macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud: 1 metro (3.3 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Velocidad de transferencia: Hasta 5 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Carga rápida: 3A (≤1.5m), 2.4A (≥2m)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Potencia máxima: 60W (20V 3A)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protocolos soportados: QC 3.0/2.0, AFC, FCP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Blindaje: Múltiple (papel de aluminio y trenzado)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistencia pull-up: 56kΩ para protección contra sobrecorriente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cubierta exterior: PVC resistente a daños y desgaste<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Durabilidad mecánica: >10,000 inserciones y >10,000 flexiones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Color: Negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicaciones: Carga y sincronización de dispositivos USB-C, conexión para Android Auto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia máxima: 60W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje/Corriente: 20V 3A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente por longitud: 3A (≤1.5m), 2.4A (≥2m)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad de datos: 5 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolos: QC 3.0/2.0, AFC, FCP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: Resistencia pull-up 56kΩ</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductor: Cobre estañado sin oxígeno<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Blindaje: Aluminio + trenzado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cubierta: PVC resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Inserciones soportadas: >10,000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flexiones soportadas: >10,000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Negro</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dispositivos USB-C universales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Samsung Galaxy series<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MacBook (carga compatible)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Google Pixel<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tablets y smartphones Android</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga PD 60W (20V 3A) para laptops y smartphones de alta demanda
Característica 2	Transferencia de datos USB 3.0 a 5 Gbps para respaldos rápidos
Característica 3	Conductor de cobre estañado sin oxígeno con blindaje de aluminio y trenzado
Característica 4	Resistencia pull-up 56k? contra sobrecorriente y cortocircuitos
Característica 5	Compatible con QC 3.0/2.0, AFC, FCP para carga adaptativa multi-dispositivo
Característica 6	Cubierta PVC resistente a 10,000 inserciones y flexiones continuas