



Cable USB-A a USB-C / Carga y Sincronización / 60W PD / 5 Gbps / 2 m (6.6 ft) / 10,000+ Flexiones

SKU: 20884 Marca: UGREEN Categoría: Accesorios para Computadora y Smartphones

\$112.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de conexión USB-A a USB-C diseñado para entornos profesionales que requieren carga rápida y transferencia de datos de alto rendimiento. Soporta entrega de potencia hasta 60W mediante Power Delivery, permitiendo alimentar laptops, tablets y smartphones compatibles. La velocidad de transferencia de 5 Gbps conforme al estándar USB 3.1 Gen1 facilita la sincronización de archivos de gran tamaño. Su construcción con núcleo de cobre estañado sin oxígeno y blindaje múltiple interno garantiza estabilidad de señal y durabilidad. La resistencia pull-up de 56kΩ integra protección contra sobrecorriente. Cubierta de TPE con caja ABS para resistencia mecánica superior a 10,000 ciclos de inserción y flexión. Longitud de 2 m (6.6 ft) para versatilidad en configuraciones de escritorio y estación de trabajo.

Características Generales

- Función: Carga y sincronización de datos
- Velocidad de transferencia: Hasta 5 Gbps (USB 3.1 Gen1)
- Carga rápida: Máximo 3A (≤1.5m) / 2.4A (≥2m)
- Protocolos soportados: QC3.0 / QC2.0 / AFC / FCP
- Núcleo del cable: Cobre estañado sin oxígeno
- Blindaje: Múltiple interno
- Resistencia pull-up: 56kΩ para protección contra sobrecorriente
- Durabilidad: Más de 10,000 inserciones y flexiones
- Longitud: 2 m (6.6 ft)
- Materiales: Cubierta TPE, caja ABS
- Color: Negro

Desempeño

- Velocidad datos: 5 Gbps
- Carga máxima: 60W PD
- Amperaje: 3A (≤1.5m) / 2.4A (≥2m)
- Protocolos: QC 3.0/2.0, AFC, FCP

Físicas / Eléctricas

- Longitud: 2 m (6.6 ft)
- Núcleo: Cobre estañado sin oxígeno
- Blindaje: Múltiple interno
- Resistencia pull-up: 56kΩ
- Cubierta: TPE
- Caja conector: ABS
- Color: Negro

Contenido del Paquete

- Cable USB-A a USB-C

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga rápida PD 60W para laptops y dispositivos USB-C
Característica 2	Transferencia de datos USB 3.1 Gen1 hasta 5 Gbps
Característica 3	Núcleo de cobre estañado sin oxígeno con blindaje múltiple
Característica 4	Resistencia pull-up 56kΩ para protección contra sobrecorriente
Característica 5	Más de 10,000 inserciones y flexiones certificadas
Característica 6	Compatibilidad con QC 3.0/2.0, AFC y FCP