



Cable USB-C Thunderbolt 5 / 80 Gbps Bidireccional / 120 Gbps Unidireccional / 1 m (3.28 ft) / PD 3.1 100W / 24 Pines / E-Marker IP2133H

SKU: 65383 Marca: UGREEN Categoría: Cables USB y Cargadores

\$476.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable USB-C de alta velocidad con soporte nativo Thunderbolt 5, diseñado para entornos profesionales que demandan transferencia masiva de datos y video de ultra alta resolución. Ofrece rendimiento bidireccional de 80 Gbps y ancho de banda unidireccional de 120 Gbps, permitiendo la conexión de monitores 16K@60Hz o configuraciones de triple pantalla 4K@60Hz. Integra chip E-Marker IP2133H para gestión inteligente de potencia y negociación de protocolos, con capacidad de carga PD 3.1 hasta 100W (20V/5A). Su construcción incorpora conectores con recubrimiento de oro de 30 micras y blindaje de cobre sobre estructura de aluminio, asegurando estabilidad electromagnética y durabilidad en uso continuo. Retrocompatible con Thunderbolt 4/3, USB4 y versiones anteriores USB 3.x.

Características Generales

- Estándar: USB4 Gen4 / Thunderbolt 5
- Velocidad de transferencia bidireccional: 80 Gbps
- Velocidad de transferencia unidireccional: 120 Gbps
- Longitud: 1 m (3.28 ft)
- Pines: 24
- Chip E-Marker: IP2133H
- Corriente máxima: 5A
- Potencia de carga: PD 3.1 hasta 100W (20V/5A)
- Video: 16K@60Hz (único) / Triple 4K@60Hz
- Materiales: Aluminio + Cobre blindado
- Recubrimiento de conectores: Oro de 30 micras
- Compatibilidad descendente: Thunderbolt 4/3, USB4, USB 3.x

Desempeño

- 80 Gbps bidireccional
- 120 Gbps unidireccional
- 16K@60Hz / Triple 4K@60Hz
- PD 3.1 100W (20V/5A)
- Chip E-Marker IP2133H

Físicas / Eléctricas

- Longitud: 1 m (3.28 ft)
- 24 pines
- 5A máximo
- Aluminio + cobre blindado
- Conectores oro 30 micras

Contenido del Paquete

- Cable USB-C Thunderbolt 5

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transferencia bidireccional 80 Gbps para flujos de trabajo intensivos de datos
Característica 2	Ancho de banda unidireccional 120 Gbps para video 16K@60Hz o triple 4K@60Hz
Característica 3	Carga rápida PD 3.1 hasta 100W (20V/5A) con gestión inteligente E-Marker
Característica 4	Retrocompatible con Thunderbolt 4/3, USB4 y estándares USB 3.x anteriores
Característica 5	Conectores recubiertos en oro de 30 micras para integridad de señal óptima
Característica 6	Construcción en aluminio con blindaje de cobre para durabilidad profesional