



Cable USB KVM / VGA Coaxial Blindado / 5 m (16.40 pies) / Calibre 28 / Núcleos de Ferrita

SKU: KVM-KC1-5 Marca: PLANET Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$248.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"><p style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;">Este cable USB KVM de 5 metros está diseñado para entornos de servidores de alto nivel donde la integridad de la señal es crítica. Su construcción coaxial blindada garantiza una salida de video HD estable incluso a larga distancia, mientras que el cable de alambre de calibre 28 con doble sellado ofrece durabilidad superior en condiciones exigentes. Los núcleos de ferrita integrados actúan como filtro de señal efectivo, reduciendo interferencias electromagnéticas en entornos con alto ruido electrónico. Las conexiones simplificadas permiten una instalación confiable y eficiente en infraestructuras de centro de datos.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;">Salida de video HD estable a larga distanciaCable VGA coaxial blindado para imagen claraCalibre 28 con doble aislamiento para máxima durabilidadNúcleos de ferrita para reducción de interferencias electromagnéticasDiseño especializado para entornos con alto ruido electrónicoConexiones simplificadas y confiables para servidores<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Conectividad</div><div style="font-weight: 600;">USB Tipo A / VGA</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Longitud</div><div style="font-weight: 600;">5 m (16.40 pies)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Tipo de Cable VGA</div><div style="font-weight: 600;">Coaxial blindado</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Calibre</div><div style="font-weight: 600;">28 AWG</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Aislamiento</div><div style="font-weight: 600;">Doble sellado</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Filtrado de Señal</div><div style="font-weight: 600;">Núcleos de ferrita</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Peso</div><div style="font-weight: 600;">0.33 kg</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Aplicación</div><div style="font-weight: 600;">Servidores de alto nivel / Centros de datos</div></div></div><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;">Detalles de Construcción</h3><p style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;">La construcción especial incorpora cable de video de alta resistencia con cables de teclado y mouse cuidadosamente envueltos, permitiendo una integridad de señal óptima. El diseño robusto soporta entornos con alto ruido electrónico sin degradación del rendimiento, manteniendo transmisión de señal de alta calidad incluso a la máxima longitud del cable.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de vídeo HD estable a larga distancia
Característica 2	Doble aislamiento para máxima durabilidad
Característica 3	Núcleos de ferrita que minimizan interferencias
Característica 4	Diseño optimizado para entornos con alto ruido electrónico
Característica 5	Conexiones simplificadas para infraestructura de servidores
Característica 6	Construcción coaxial blindada para imagen clara