



Cable UTP / 305 m (1000 ft) / Categoría 6 / 23 AWG / CMP Plenum / 250 MHz / PoE / 4 Pares

SKU: PUP6C04WH-WZ Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$8,547.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cable U/UTP TX6000™ de la serie PanNet está diseñado para infraestructuras de cableado estructurado que demandan rendimiento eléctrico superior y compatibilidad con aplicaciones de misión crítica. Su construcción con conductor de cobre sólido de 23 AWG optimiza la conductividad y minimiza la atenuación en tramos largos, mientras que la certificación CMP (plenum) permite su instalación en conductos de aire acondicionado y espacios de retorno de aire conforme a códigos de construcción estrictos. El sistema garantiza márgenes de espacio libre que exceden los parámetros eléctricos de los estándares ANSI/TIA-568-2.D Categoría 6 e ISO 11801 Edición 2.1 Clase E, incluyendo pérdida de inserción (IL), diafonía de extremo cercano (NEXT), power sum NEXT, ACR-N, power sum ACR-N, ACR-F, power sum ACR-F y pérdida de retorno. Las marcas de longitud descendentes cada metro facilitan la gestión de inventario y reducen el desperdicio en instalaciones profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple estándares ANSI/TIA-568-C.2 e ISO 11801 Ed. 2.1Conductor de cobre sólido 23 AWG para mayor conductividadCable CMP (plenum) con aislamiento HDPE y polímeroMarcas de longitud cada 1 metro para instalación precisaFrecuencia de 250 MHz para redes Gigabit EthernetSoporte para PoE IEEE 802.3af/at y aplicaciones CCTV IPBobina de 305 m (1000 ft)4 pares trenzados sin blindaje (U/UTP)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Categoría 6 / Clase EFrecuencia: 250 MHzPérdida de inserción (IL) con margen superior al estándarDiafonía NEXT y power sum NEXT garantizadasACR-N, power sum ACR-N, ACR-F, power sum ACR-FPérdida de retorno con espacio libre garantizadoSoporte Gigabit EthernetCompatible PoE IEEE 802.3af/at</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción Física</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Conductor: cobre sólido 23 AWG4 pares trenzados U/UTP (sin blindaje)Aislamiento: HDPE y polímeroClasificación: CMP (plenum)Marcas de longitud descendentes cada 1 mLongitud total: 305 m (1000 ft)Color: blanco</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Bobina de cable UTP Categoría 6305 m (1000 ft) de cable</div></div></div>