



Cable UTP / Cat 6 / 23 AWG / 305 m (1000 pies) / CMR / Azul / -20°C a 60°C

SKU: PUR6C04BU-M Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$8,427.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los sistemas de cableado de cobre TX6 U/UTP están diseñados para un rendimiento óptimo de la red, flexibilidad de diseño y confiabilidad para proteger las inversiones de la red en el futuro. Cada sistema proporciona a los usuarios un margen de espacio libre que excede los estándares ANSI/TIA-568-2.D Categoría 6 e ISO 11801 Edición 2.1 Clase E para los parámetros eléctricos clave: pérdida de inserción (IL), diafonía de extremo cercano (NEXT), power sum NEXT, ACR-N, power sum ACR-N, ACR-F, power sum ACR-F y pérdida de retorno. Las marcas de longitud descendentes facilitan la identificación del cable restante, reduciendo el tiempo de instalación y el desperdicio de material.

Características principales

- Compatibilidad con PoE IEEE 802.3af/at
- Rango de temperatura operativa -20°C a 60°C
- Categoría 6 certificada hasta 250 MHz
- Conductor de cobre sólido 23 AWG
- Materiales PVC (CMR) y polímero HDPE
- Marcas de longitud para instalación eficiente
- Compatibilidad con PoE IEEE 802.3af/at
- Rango de temperatura operativa -20°C a 60°C
- Categoría 6
- Marcas de longitud descendentes para instalación eficiente
- Materiales CMR y HDPE para instalaciones en espacios de riser
- PoE
- IEEE 802.3af/at
- Temperatura operativa -20°C a 60°C
- Estándares ANSI/TIA-568-2.D, ISO 11801 Ed. 2.1 Clase E

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificado hasta 250 MHz para redes de alto rendimiento
Característica 2	Conductor de cobre sólido para transmisión confiable
Característica 3	Compatibilidad PoE IEEE 802.3af/at para dispositivos alimentados por cable
Característica 4	Marcas de longitud descendentes para instalación eficiente
Característica 5	Materiales CMR y HDPE para instalaciones en espacios de riser
Característica 6	Rango extendido de temperatura para entornos exigentes