



Cable UTP / Cat 6 Mejorado / 23 AWG / 305 m (1000 ft) / 4 Pares / PVC CM / Reelex

SKU: PUC6004WH-FE    Marca: PANDUIT    Categoría: Categoría 6

\$7,448.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable U/UTP de categoría 6 mejorado diseñado para infraestructuras de cableado estructurado que requieren rendimiento superior en aplicaciones de voz, datos y video convergentes. Fabricado con cobre sólido de calibre 23 AWG que garantiza mayor conductividad eléctrica y menor atenuación de señal a lo largo de los 305 m (1000 ft) de bobina. El sistema TX6000™ incluye marcas de longitud descendentes que permiten identificar con precisión el cable remanente durante la instalación, reduciendo tiempos operativos y desperdicio de material. La cinta divisoria interna optimiza la integridad estructural del cable y mantiene la separación de pares para preservar las características de transmisión. Cumple y excede los parámetros eléctricos críticos de los estándares ANSI/TIA-568-2.D e ISO 11801 Edición 2.1 Clase E, incluyendo pérdida de inserción, NEXT, Power Sum NEXT, ACR-N, Power Sum ACR-N, ACR-F, Power Sum ACR-F y pérdida de retorno.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Categoría 6 Mejorado (Cat 6A) / U/UTP sin pantalla</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 pares trenzados con cinta divisoria</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conductor: cobre sólido 23 AWG</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislamiento: PVC, clasificación CM</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Empaque Reelex para desenrollado sin enredos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Marcas de longitud descendentes cada metro</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: blanco</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 305 m (1000 ft)</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pérdida de inserción (IL)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diafonía de extremo cercano (NEXT)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Power Sum NEXT</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ACR-N / Power Sum ACR-N</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ACR-F / Power Sum ACR-F</li><li style='padding: 6px 0;'>Pérdida de retorno</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre conductor: 23 AWG</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material conductor: cobre sólido</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material aislante: PVC</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clasificación: CM (Comunicaciones General)</li><li style='padding: 6px 0;'>Cinta divisoria: incluida</li><li style='padding: 6px 0;'>Color: blanco</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bobina de cable UTP Cat 6 mejorado</li><li style='padding: 6px 0;'>Longitud: 305 m (1000 ft)</li><li style='padding: 6px 0;'>Empaque Reelex</li></ul></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cumplimiento Normativo</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>ANSI/TIA-568-2.D Categoría 6 | ISO 11801 Edición 2.1 Clase E</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Cumple y excede estándares ANSI/TIA e ISO para máxima compatibilidad              |
| Característica 2 | Marcas de longitud descendentes para identificación eficiente del cable remanente |
| Característica 3 | Cinta divisoria que optimiza rendimiento y robustez estructural                   |
| Característica 4 | Reducción de atenuación que maximiza la calidad de señal recibida                 |
| Característica 5 | Cobre sólido 23 AWG para conductividad superior y menor resistencia               |
| Característica 6 | Rendimiento óptimo para aplicaciones convergentes de voz, datos y video           |