



Cable UTP Cat5e / 4 Pares / 100% Cobre Calibre 24 / 100 MHz / 100 m (328 Pies) / Interior

SKU: PRO-CAT-5E/100M Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 6

\$999.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este cable UTP Cat5e está diseñado para instalaciones profesionales de interior que demandan transmisión confiable de datos, voz y video. Construido con 4 pares de cobre sólido calibre 24, garantiza desempeño consistente hasta 100 MHz, cumpliendo rigurosamente con los estándares ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801. Su construcción 100% cobre permite la alimentación PoE en largas distancias, resultando esencial para despliegues de cámaras IP megapixel, redes inalámbricas e infraestructura de voz/datos convergente.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Certificado ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801 2ª ediciónFrecuencia de operación hasta 100 MHzSoporta PoE en largas distancias de transmisiónCompatible con Fast Ethernet y Gigabit EthernetConstrucción 100% cobre sólido calibre 24 AWGAislamiento PVC para entornos interioresColor gris para identificación en aplicaciones CCTV y redes de datos</div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Construcción</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Tipo: UTP Cat5e (4 pares)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Conductor: 100% cobre sólido</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Calibre: 24 AWG</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Aislamiento: PVC</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Blindaje: Sin blindaje</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Dimensiones</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Longitud: 100 m (328 pies)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Diámetro nominal: 5.1 ± 0.2 mm</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Color exterior: Gris</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Frecuencia: 100 MHz</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Clasificación CM: Aplicaciones interiores</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Estándares y certificaciones</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>>ANSI/TIA-568-C.2</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>>ISO/IEC 11801 2ª edición</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>>IEC 61156-5</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>>CENELEC EN</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>>Cumple pruebas de rendimiento para enlace permanente</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Aplicaciones</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>>CCTV IP megapixel</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>>Video analógico</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>>Redes locales de alta velocidad</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>>Redes inalámbricas</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>>Voz/datos convergente Gigabit</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>>Fast Ethernet y Gigabit Ethernet</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>>Transmisión PoE largas distancias</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Ambiente</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Ubicación: Interior</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Diseño: Optimizado para canalización y bandejas</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificado ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801
Característica 2	Soporta PoE en largas distancias de transmisión
Característica 3	Compatible con Fast Ethernet y Gigabit Ethernet
Característica 4	Aislamiento PVC para instalaciones interiores
Característica 5	Diámetro nominal de 5.1 mm para fácil canalización
Característica 6	Ideal para CCTV IP, video analógico y redes inalámbricas