



Cable UTP Cat6+ / 152.5 m (500 ft) / Calibre 23 / 100% Cobre / 250 MHz / Interior

SKU: PRO-CAT-6-PLUS/500-V2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 6

\$2,117.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bobina de cable UTP Cat6+ de alto desempeño diseñada para instalaciones profesionales de red, videovigilancia IP y sistemas de datos de voz. Su construcción con conductor de cobre sólido de calibre 23 y aislamiento PVC CM sin blindaje garantiza transferencia fiable en aplicaciones Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. El cable cuenta con una frecuencia de operación de 250 MHz y está certificado para enlaces permanentes de hasta 90 metros conforme a estándares ANSI/TIA-568-C.2. Su diseño superflexible facilita la instalación en interiores y espacios con rutado complejo, manteniendo la integridad de la señal en condiciones exigentes. Cumple con directivas RoHS y estándares internacionales ISO/IEC y CENELEC EN para garantizar compatibilidad en infraestructuras de telecomunicaciones.

Características Generales

Cable UTP Cat6+ para aplicaciones de red, video y voz

Conductor 100% cobre de calibre 23

Aislamiento PVC (CM) sin blindaje para uso interior

Frecuencia de transmisión de 250 MHz

Certificado para enlace permanente hasta 90 metros

Cumplimiento con ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC, CENELEC EN y RoHS

Desempeño

Aplicaciones: 10Base-T, 100Base-T, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Frecuencia: 250 MHz

Enlace permanente certificado: 90 m

Videovigilancia IP megapixel y analoga

Redes locales e inalámbricas de alta velocidad

Transferencia full Gigabit sobre condiciones extremas

Físicas y Eléctricas

Conductor: 100% cobre

Calibre: 23

Aislamiento: PVC (CM) sin blindaje

Color exterior: Azul

Diámetro: 6.1 mm

Uso: Interior (CM)

Contenido del Paquete

Bobina de cable UTP Cat6+ de 152.5 m (500 ft)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transferencia full Gigabit sobre condiciones extremas
Característica 2	Superflexible para instalación rápida en espacios reducidos
Característica 3	Compatible con videovigilancia IP y analoga
Característica 4	Aplicaciones voz/datos y redes inalámbricas de alta velocidad
Característica 5	Sin blindaje para reducir costo en instalaciones controladas
Característica 6	Cumple enlace permanente certificado hasta 90 metros