



Cable UTP Cat6 / 23 AWG Cobre Sólido / 1 Gbps / CMR Riser / Bobina 305 m (1000 pies)

SKU: U-CABLE-C6-CMR Marca: UBIQUITI Categoría: Categoría 6

\$6,671.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable UTP (Unshielded Twisted Pair) de Categoría 6 para interiores, con conductor de cobre sólido de 23 AWG, diseñado para implementaciones de red de alto rendimiento. Soporta velocidades de datos de hasta 1 Gbps y cumple con la clasificación CMR (Riser), lo que permite su instalación segura entre pisos y en ejes verticales gracias a su cubierta resistente al fuego. Su divisor interno anti-diafonía reduce las interferencias entre pares y mejora la integridad de la señal. Se recomienda utilizar conectores Ethernet de Categoría 6 para adaptarse al diámetro del conductor y maximizar el rendimiento del enlace.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: disc; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable UTP (par trenzado no blindado) Categoría 6 para interioresConductor de cobre sólido calibre 23 AWGVelocidad de datos de hasta 1 GbpsClasificación ignífuga CMR para instalaciones verticales (riser)Bobina de 305 m (1000 pies)Divisor anti-diafonía para reducción de interferenciasCubierta resistente al fuego para operación segura entre pisosColor blancoCumple con estándares ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801Recomendado con conectores Ethernet Categoría 6</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: disc; padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Categoría: Cat6Velocidad de datos: hasta 1 GbpsConductor: cobre sólidoCalibre: 23 AWGAnti-diafonía: divisor interno para aislamiento de paresEstándares: ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: disc; padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: UTP (Unshielded Twisted Pair)Clasificación de cubierta: CMR (Riser)Aplicación: interiores, instalaciones verticalesLongitud: 305 m (1000 pies)Color: blanco</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: disc; padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>1 bobina de cable UTP Cat6 CMR de 305 m (1000 pies)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre sólido 23 AWG para mejor señal
Característica 2	Velocidad de datos hasta 1 Gbps confiable
Característica 3	Clasificación CMR para instalaciones verticales seguras
Característica 4	Divisor anti-diafonía reduce interferencias electromagnéticas
Característica 5	Cubierta resistente al fuego para operación protegida
Característica 6	Compatible con ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801