



Cable UTP Cat6+ / 305 m (1000 ft) / Calibre 23 AWG / 250 MHz / CM / 100% Cobre / Sin Blindaje / Interior

SKU: PRO-CAT-6-PLUS-V2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 6

\$4,090.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable UTP Cat6+ de alto desempeño diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura de red interior. Conductor de cobre sólido de calibre 23 AWG que garantiza conductividad máxima y estabilidad de señal en aplicaciones Gigabit Ethernet. Frecuencia de operación de 250 MHz con compatibilidad para Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y sistemas de video vigilancia IP megapixel. Diseño super flexible con diámetro exterior de 6.1 mm que facilita el tendido en ductos, canaletas y espacios de cableado restringidos. Certificado bajo estándares UL, ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC, CENELEC EN y RoHS para cumplimiento normativo en proyectos corporativos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bobina de 305 m (1000 ft) para proyectos de mediana y gran escala<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Categoría 6+ con ancho de banda 250 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conductor 100% cobre, calibre 23 AWG alto rendimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislamiento PVC CM (Comunicaciones Multipropósito)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sin blindaje (UTP) para instalaciones con control de interferencias<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro exterior 6.1 mm, diseño super flexible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color exterior azul para identificación de circuitos de datos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación exclusiva para interior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumple pruebas de rendimiento para enlace permanente a 90 metros</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 15px; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>• Fast Ethernet (100BASE-TX)<li style='padding: 6px 0;'>• Gigabit Ethernet (1000BASE-T)<li style='padding: 6px 0;'>• Video vigilancia IP megapixel<li style='padding: 6px 0;'>• Video análogo HD<li style='padding: 6px 0;'>• Redes locales de alta velocidad<li style='padding: 6px 0;'>• Redes inalámbricas (backhaul cableado)<li style='padding: 6px 0;'>• Aplicaciones de voz/datos convergentes</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>• Conductor: 100% cobre<li style='padding: 6px 0;'>• Calibre: 23 AWG alto rendimiento<li style='padding: 6px 0;'>• Aislamiento: PVC (CM)<li style='padding: 6px 0;'>• Blindaje: Sin blindaje (UTP)<li style='padding: 6px 0;'>• Diámetro: 6.1 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Color: Azul<li style='padding: 6px 0;'>• Aplicación: Interior<li style='padding: 6px 0;'>• Longitud: 305 m (1000 ft)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándares y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>• UL: E488955<li style='padding: 6px 0;'>• ANSI/TIA-568-C.2<li style='padding: 6px 0;'>• ISO/IEC<li style='padding: 6px 0;'>• CENELEC EN<li style='padding: 6px 0;'>• RoHS<li style='padding: 6px 0;'>• ETL</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1 Bobina de cable UTP Cat6+ de 305 m (1000 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor 100% cobre para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Frecuencia 250 MHz soporta Gigabit Ethernet sin degradación
Característica 3	Diseño super flexible con diámetro reducido de 6.1 mm
Característica 4	Certificado UL, ANSI/TIA-568-C.2 y RoHS para instalaciones profesionales
Característica 5	Aplicaciones convergentes: video vigilancia IP, HD y redes de datos
Característica 6	Calibre 23 AWG optimizado para enlaces permanentes hasta 90 m