



Cable UTP Cat6+ / Calibre 23 / Doble Chaqueta Gel / Exterior 305 m (1000 ft) / Resistente UV / Gigabit Ethernet / ETL y UL

SKU: PRO-CAT-6-GELX-V2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Categoría 6

\$5,226.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable UTP Cat6+ de calibre 23 AWG está diseñado para instalaciones exteriores sometidas a condiciones climáticas extremas. Su construcción con doble chaqueta de LDPE rellena de gel y conductor de cobre puro garantiza protección superior contra humedad ingresada, radiación UV y oxidación, asegurando máxima conductividad eléctrica para aplicaciones críticas de datos. El aislamiento HDPE y el diámetro controlado de 7.6 mm facilitan su tendido en canalizaciones y ductos estándar. Es compatible con Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, videovigilancia IP, redes LAN e infraestructuras inalámbricas, cumpliendo con las certificaciones ETL y UL, los estándares ANSI/TIA, ISO/IEC y CENELEC EN, además de la directiva RoHS.

Características GeneralesCable UTP Cat6+ para exteriores con doble chaqueta de gelConductor de cobre puro, calibre 23 AWGAislamiento HDPE y chaqueta exterior LDPE con resistencia UVDiámetro nominal: 7.6 mm ± 0.2 mmSoporta Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y redes IP de alta velocidadAplicaciones: videovigilancia IP, redes LAN, video analógico e inalámbricoCertificado ETL y UL; cumple con ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC EN y RoHSPresentación en bobina de 305 m (1000 ft), color negroDesempeñoEstándares: ANSI/TIA, ISO/IEC, CENELEC ENCategoría: Cat6+Aplicaciones: Fast Ethernet, Gigabit EthernetVideovigilancia IP, redes LAN e inalámbricasCertificaciones: ETL, ULCumplimiento: RoHSFísicas / EléctricasConductor: cobre puroCalibre: 23 AWGAislamiento: HDPEChaqueta exterior: LDPE con gelProtección: doble chaqueta, resistente UVDiámetro: 7.6 mm ± 0.2 mmColor: negroContenido del PaqueteBobina de cable UTP Cat6+ de 305 m (1000 ft)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre puro para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Materiales LDPE y HDPE para intemperie prolongada
Característica 3	Diámetro de 7.6 mm para canalizaciones estándar
Característica 4	Apto para videovigilancia IP, datos y redes LAN
Característica 5	Rendimiento verificado para aplicaciones de datos de alta velocidad
Característica 6	Despliegue continuo sin empalmes para redes de largo recorrido