



Cable UTP Cat6A / 23 AWG / CMR Riser / 305 m (1000 pies) / 650 MHz / 10GBASE-T / Diámetro 6.2 mm

SKU: PUR6AHD04BL-G Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6A

\$12,520.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este cable UTP de Categoría 6A/Clase EA está diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento que requieren transmisión de datos a 10 Gbps. Fabricado con conductores de cobre sólido de 23 AWG con aislamiento de HDPE (polietileno de alta densidad), integra una innovadora cinta Vari-MaTriX HD que reduce significativamente el diámetro total del cable mientras suprime el alien crosstalk y mantiene la inmunidad a interferencias electromagnéticas. Su diseño CMR (Riser) con forro retardante de flama permite su instalación segura en espacios verticales entre pisos, mientras que su diámetro compacto de 6.2 mm facilita la migración desde cableado Categoría 6 sin necesidad de reemplazar canalizaciones existentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Cinta Vari-MaTriX HD que minimiza alien crosstalk y suprime interferencias electromagnéticasDiámetro exterior de 6.2 mm para máxima densidad de cableado en trayectorias existentesCertificación de canal de 650 MHz para aplicaciones 10GBASE-TCompatibilidad con estándares PoE IEEE 802.3af/at/bt (hasta 90W)Clasificación CMR (Riser) con forro retardante de flama para instalaciones verticalesConductores de cobre sólido 23 AWG con aislamiento HDPE de alta pureza<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: 600;'>6A / Clase EA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conductores</div><div style='font-weight: 600;'>4 pares, cobre sólido 23 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aislamiento</div><div style='font-weight: 600;'>HDPE (polietileno de alta densidad)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Separador de pares</div><div style='font-weight: 600;'>Cinta tipo divisor</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Blindaje adicional</div><div style='font-weight: 600;'>Cinta Vari-MaTriX HD</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Forro exterior</div><div style='font-weight: 600;'>Retardante de flama CMR (Riser)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro exterior</div><div style='font-weight: 600;'>6.2 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600;'>305 m (1000 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad PoE</div><div style='font-weight: 600;'>IEEE 802.3af / at / bt</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación máxima</div><div style='font-weight: 600;'>10GBASE-T</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600;'>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600;'>Voz, datos y video de alta definición</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cinta Vari-MaTriX HD que minimiza alien crosstalk y EMI
Característica 2	Diámetro compacto de 6.2 mm para máxima densidad en canalizaciones
Característica 3	Certificación canal 650 MHz para transmisión 10GBASE-T
Característica 4	Compatibilidad completa con PoE IEEE 802.3af/at/bt
Característica 5	Forro retardante de flama CMR para instalaciones verticales
Característica 6	Conductores de cobre 23 AWG con aislamiento HDPE de alta calidad