



Cable UTP / Categoría 6 / 24 AWG / 305 m (1000 ft) / Cobre Sólido / PVC CM / 250 MHz / Reelex

SKU: PUC6C04BU-FE Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$6,962.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable U/UTP de Categoría 6 diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento en entornos comerciales y empresariales. Los conductores de cobre sólido de 24 AWG con aislamiento de polímero HDPE garantizan transmisión estable hasta 250 MHz. La cinta divisoria separa los pares trenzados para preservar la integridad de la señal a lo largo de los 305 metros de bobina. La cubierta PVC con clasificación CM e ignífuga UL 1685 permite su instalación en espacios interiores con requerimientos de seguridad contra incendios. Apto para aplicaciones convergentes incluyendo redes de datos Gigabit Ethernet, telefonía IP, video vigilancia HD, redes inalámbricas y alimentación PoE según estándares IEEE 802.3af y 802.3at.

• Normas: ANSI/TIA-568.2-D, IEC 61156-5 (componentes Categoría 6)

• Conductor: Cobre sólido 24 AWG, aislamiento HDPE

• Cubierta: PVC, clasificación CM

• Clasificación de flama: UL 1685

• Frecuencia de operación: Hasta 250 MHz

• Rendimiento certificado: Hasta 100 metros

• Marcas de longitud: Cada 1 metro

• Color: Azul

• Aplicaciones: Voz/datos/video de alta velocidad, CCTV IP megapixel, TurboHD (TVI), redes inalámbricas, PoE IEEE 802.3af/802.3at

Desempeño

Categoría: 6

Frecuencia máxima: 250 MHz

Distancia certificada: 100 m (328 ft)

AWG: 24

PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Físicas / Eléctricas

Conductor: Cobre sólido

Aislamiento: Polímero HDPE

Cubierta: PVC (CM)

Clasificación flama: UL 1685

Diámetro nominal: 5.8 mm (0.229 in)

Longitud: 305 m (1000 ft)

Peso: 12 kg/305m (26 lbs)

Color: Azul

Contenido del Paquete

Bobina cable UTP Categoría 6