



Cable UTP Categoría 6 / 305 m (1000 ft) / 24 AWG / 250 MHz / CMR Riser / 4 Pares / Cobre Sólido

SKU: NUR6C04IG-M Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$5,503.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable UTP Categoría 6 de la línea NetKey, diseñado para infraestructuras de cableado estructurado en entornos empresariales y comerciales. Construido con conductor de cobre sólido calibre 24 AWG y aislamiento HDPE, garantiza transmisión confiable en redes de voz, datos y video de alta velocidad. Su clasificación Riser (CMR) permite su despliegue en trayectorias verticales entre pisos, mientras que su certificación de canal eléctrico conforme al estándar ANSI/TIA-568-C.2 asegura compatibilidad con aplicaciones de hasta 250 MHz. La bobina de 305 m (1000 ft) incorpora marcas de longitud descendentes para optimizar la gestión del inventario durante la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumple estándar ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Frecuencia de operación: 250 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conductor: cobre sólido 24 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislamiento: HDPE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Clasificación: Riser (CMR)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 pares trenzados unshielded<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 305 m (1000 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: gris claro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Marcas descendentes de longitud para identificación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cinta divisoria para mejorar rendimiento de pares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rendimiento certificado hasta 100 m (328 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Categoría: 6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Frecuencia: 250 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Velocidad soportada: hasta 1000 Mbps (1 Gbps)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Distancia certificada: 100 m (328 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Atenuación reducida para máxima señal al receptor<li style='padding: 6px 0;'>Ancho de banda optimizado para aplicaciones triple play</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Conductor: cobre sólido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Calibre: 24 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Aislamiento: HDPE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Pares: 4 trenzados unshielded<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Cinta divisoria entre pares<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Color: gris claro<li style='padding: 6px 0;'>Clasificación: Riser (CMR)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Bobina de cable UTP Categoría 6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Longitud: 305 m (1000 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Línea NetKey</div></div></div></div>