



Cable UTP / Categoría 6 Mejorado / 23 AWG / 305 m (1000 ft) / 4 Pares / LSZH / Cobre Sólido

SKU: PUL6004WH-FE Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$11,378.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable U/UTP de cobre sólido 23 AWG para infraestructura de cableado estructurado en redes de datos. Diseñado para instalaciones que requieren cumplimiento de normativas de seguridad contra incendios mediante cubierta de bajo humo y cero halógenos (LSZH). El sistema TX6000™ supera los parámetros eléctricos críticos de los estándares ANSI/TIA-568-2.D Categoría 6 e ISO 11801 Edición 2.1 Clase E, incluyendo pérdida de inserción, NEXT, power sum NEXT, ACR-N, power sum ACR-N, ACR-F, power sum ACR-F y pérdida de retorno. La cinta divisoria interna mejora la integridad de la señal al separar los pares trenzados, mientras que las marcas de longitud descendentes permiten identificar con precisión el cable remanente en bobina, optimizando la gestión de materiales en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable U/UTP Categoría 6 Mejorado, 4 pares trenzados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conductor de cobre sólido calibre 23 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cubierta LSZH (bajo humo, cero halógenos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud: 305 m (1000 ft) en bobina Reelex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Marcas de longitud descendentes para identificación de cable remanente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cumplimiento: ANSI/TIA-568-2.D, ISO 11801 Edición 2.1 Clase E<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Color: blanco</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Power sum NEXT<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ACR-N / Power sum ACR-N<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ACR-F / Power sum ACR-F<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pérdida de retorno</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre conductor: 23 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material conductor: cobre sólido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pares: 4 trenzados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cinta divisoria: incluida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cubierta: LSZH<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Presentación: bobina Reelex 305 m (1000 ft)</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Bobina de cable UTP TX6000™ PanNet 305 m (1000 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Excede estándares ANSI/TIA-568-2.D Categoría 6 e ISO 11801 Clase E
Característica 2	Cinta divisoria para optimizar rendimiento de señal
Característica 3	Marcas de longitud descendentes para control de inventario
Característica 4	Conductor de cobre sólido 23 AWG para baja atenuación
Característica 5	Cubierta LSZH para instalaciones con requisitos de seguridad
Característica 6	Diseño flexible para migración a redes de mayor rendimiento