



Cable UTP / Categoría 6 Mejorado / 23 AWG / 305 m (1000 ft) / CMR Riser / 250 MHz / 4 Pares / PoE

SKU: PUR6004WH-ME Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$8,300.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los sistemas de cableado de cobre U/UTP TX6000™ están diseñados para un rendimiento óptimo de la red, flexibilidad de diseño y confiabilidad a largo plazo para proteger las inversiones de infraestructura. Cada sistema proporciona márgenes de rendimiento que exceden los estándares ANSI/TIA-568-2.D Categoría 6A e ISO 11801 Edición 2.1 Clase E en parámetros eléctricos críticos: pérdida de inserción (IL), diafonía de extremo cercano (NEXT), power sum NEXT, ACR-N, power sum ACR-N, ACR-F, power sum ACR-F y pérdida de retorno. El cable incorpora marcas de longitud descendentes que facilitan la identificación precisa durante la instalación, reduciendo desperdicio y tiempo de despliegue. La construcción con cinta divisoria entre pares trenzados minimiza la diafonía y optimiza la integridad de la señal en entornos de alta densidad.

Características Generales

- Rendimiento certificado hasta 250 MHz y 100 metros
- Cobre sólido 23 AWG con aislamiento HDPE
- Marcas de longitud descendentes para instalación eficiente
- Cinta divisoria separa pares trenzados para mayor rendimiento
- Atenuación reducida que mejora señal y ancho de banda
- Compatible con PoE IEEE 802.3af/at y aplicaciones CCTV

Parámetros eléctricos: IL, NEXT, PS NEXT, ACR-N, PS ACR-N, ACR-F, PS ACR-F, retorno

Desempeño

- Categoría: 6 Mejorado (Cat 6A)
- Frecuencia máxima: 250 MHz
- Distancia máxima certificada: 100 m
- Estándares: ANSI/TIA-568-2.D, ISO 11801 Ed. 2.1 Clase E
- Margen de rendimiento superior a estándares

Físicas / Eléctricas

- Conductor: Cobre sólido 23 AWG
- Aislamiento: HDPE
- Pares: 4 pares trenzados con cinta divisoria
- Chaqueta: PVC CMR (Riser)
- Longitud: 305 m (1000 ft)
- Color: Blanco
- Compatibilidad PoE: IEEE 802.3af/at

Bobina de cable UTP TX6000™ en caja Reelex

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 250 MHz en 100 m
Característica 2	Cobre sólido 23 AWG con aislamiento HDPE
Característica 3	Marcas de longitud descendentes para instalación eficiente
Característica 4	Cinta divisoria separa pares trenzados para mayor rendimiento
Característica 5	Atenuación reducida que mejora señal y ancho de banda
Característica 6	Compatible con PoE IEEE 802.3af/at y aplicaciones CCTV