



Cable UTP / Categoría 6 Mejorado / 305 m (1000 ft) / 23 AWG / LSZH / 4 Pares / Cobre Sólido / Reelex

SKU: PUL6004WH-ME Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$8,345.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable U/UTP de categoría 6 mejorado diseñado para infraestructuras de red de alta velocidad que demandan rendimiento eléctrico superior y confiabilidad a largo plazo. Su construcción con conductor de cobre sólido 23 AWG y cinta divisoria para separación de pares trenzados garantiza estabilidad en la transmisión de datos y minimiza la diafonía. El sistema TX6000™ supera los parámetros eléctricos críticos de los estándares ANSI/TIA-568-2.D e ISO 11801 Edición 2.1 Clase E, incluyendo pérdida de inserción, NEXT, power sum NEXT, ACR-N, power sum ACR-N, ACR-F, power sum ACR-F y pérdida de retorno. Las marcas de longitud descendentes optimizan la gestión del cable remanente durante la instalación, reduciendo tiempos operativos y desperdicio de material. El revestimiento LSZH (bajo humo, cero halógenos) limita la emisión de humo y gases corrosivos en caso de combustión, adecuado para entornos con requerimientos de seguridad estrictos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable U/UTP Categoría 6 Mejorado, 4 pares trenzados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conductor de cobre sólido calibre 23 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 305 m (1000 ft) en bobina Reelex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cinta divisoria para separación de pares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Marcas de longitud descendentes para identificación eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Parámetros eléctricos certificados: IL, NEXT, PS-NEXT, ACR-N, PS-ACR-N, ACR-F, PS-ACR-F, return loss</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Categoría: 6 Mejorado (Cat 6 / Clase E)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre conductor: 23 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material conductor: Cobre sólido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pares: 4 trenzados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Atenuación reducida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Máximo ancho de banda<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pérdida de inserción (IL)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diafonía NEXT / PS-NEXT<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ACR-N / PS-ACR-N<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ACR-F / PS-ACR-F<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pérdida de retorno (return loss)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Presentación: Bobina Reelex<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Revestimiento: LSZH (bajo humo, cero halógenos)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cinta divisoria para separación de pares<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Marcas de longitud descendentes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño flexible para redes de alta velocidad</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bobina de cable UTP Categoría 6 Mejorado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>305 m (1000 ft) de longitud</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a estándares ANSI/TIA-568-C.2 e ISO 11801
Característica 2	Cinta divisoria para separación eficiente de pares trenzados
Característica 3	Marcas de longitud descendentes para identificación rápida del remanente
Característica 4	Atenuación reducida con máximo ancho de banda disponible
Característica 5	Conductor de cobre sólido 23 AWG para transmisión estable
Característica 6	Compuesto LSZH para menor emisión de humo y gases tóxicos