



Cable UTP / Categoría 6A / 305 m (1000 ft) / 23 AWG / Cobre Sólido / CMR Riser / 4 Pares / Reelex

SKU: PUR6004WH-FE Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$8,091.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El cable UTP TX6000™ PanNet de Panduit está diseñado para infraestructuras de cableado estructurado que demandan rendimiento superior y confiabilidad a largo plazo. Su construcción con conductor de cobre sólido 23 AWG y aislamiento HDPE garantiza transmisión de datos con pérdida de inserción mínima y excelentes parámetros de diafonía (NEXT, ACR-N, ACR-F) y pérdida de retorno, superando los requerimientos de la norma ANSI/TIA-568-2.D Categoría 6 e ISO 11801 Edición 2.1 Clase E. La cinta divisoria interna mantiene la separación de los pares trenzados, preservando la integridad de la señal en instalaciones de alta densidad. Las marcas de longitud descendentes facilitan la gestión de inventario y reducen desperdicio durante el despliegue. Aplicaciones típicas incluyen redes convergentes de voz, datos y video, así como sistemas de videovigilancia IP de alta resolución.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">Rendimiento que excede estándares ANSI/TIA-568-2.D e ISO 11801 Edición 2.1 Clase E<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">Marcas de longitud descendentes para identificación de cable restante<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cinta divisoria que separa pares trenzados para rendimiento robusto<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">Atenuación reducida que maximiza señal y ancho de banda<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">Conductor de cobre sólido 23 AWG con aislamiento HDPE<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">Diseñado para redes convergentes voz/datos/video y CCTV IP megapixel<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">Chaqueta de PVC clasificación CMR (Riser)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">Empaque Reelex para desenrollado sin enredos</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Categoría 6 (excede Categoría 6A en parámetros clave)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">NEXT, Power Sum NEXT optimizados<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">ACR-N, Power Sum ACR-N superiores<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">ACR-F, Power Sum ACR-F mejorados<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Pérdida de retorno (Return Loss) minimizada<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Atenuación reducida vs. cable estándar</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Construcción: 4 pares trenzados U/UTP<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Conductor: Cobre sólido 23 AWG<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Cinta divisoria entre pares y chaqueta<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Chaqueta: PVC, clasificación CMR (Riser)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Longitud: 305 m (1000 ft) por bobina<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Color: Blanco<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</div></div><div style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">1 bobina de cable UTP TX6000™ PanNet<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Longitud: 305 m (1000 ft)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Empaque Reelex para instalación eficiente</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a estándares ANSI/TIA-568-2.D e ISO 11801
Característica 2	Marcas de longitud descendentes para inventario preciso de cable restante
Característica 3	Cinta divisoria integrada que separa pares trenzados para rendimiento robusto
Característica 4	Atenuación reducida que maximiza señal y ancho de banda disponible
Característica 5	Conductor de cobre sólido 23 AWG con aislamiento HDPE para integridad de transmisión
Característica 6	Compatible con redes convergentes voz/datos/video y sistemas CCTV IP megapixel