



Cable VGA con audio de 1,8 m

SKU: 2L2402A Marca: ATEN Categoría: Cableado de Video

\$352.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0px auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; --darkreader-inline-color: inherit; --darkreader-inline-bgcolor: transparent;" data-darkreader-inline-color="" data-darkreader-inline-bgcolor=""> <!-- Imagen principal --> <div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Sección de descripción --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; color: inherit; opacity: 0.8; --darkreader-inline-border-bottom: 0px; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-color="">Descripción</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color="">Está diseñado para proporcionar una conexión de alta calidad, ideal para aplicaciones de alta resolución de hasta 1920 x 1200. Este cable de video VGA, con un diseño muy duradero, elimina el efecto de imágenes fantasma y difusas, lo que garantiza a los usuarios una transmisión de señal confiable. El cable VGA es compatible con los conmutadores KVM de ATEN. </p> <!-- Sección de especificaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2)); --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-color="">Puntos Destacados</div> <div style="padding: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=""><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución Optimizado para transmisión de señal analógica con una resolución de hasta 1920 x 1200. <li style="margin-bottom: 5px;">Cable VGA Cable VGA con entrada hembra y salida macho de 15 patillas. <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad de Audio Compatible con audio. <li style="margin-bottom: 5px;">Exterior Apantallado Exterior apantallado con cinta Al Mylar para transmisión de señal fiable. <li style="margin-bottom: 5px;">Conformidad RoHS Conforme con la directiva RoHS. <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad KVM VGA Compatibilidad con productos KVM VGA de ATEN probada. </div> <!-- Sección de conexiones --> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2)); --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-color="">Conexiones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=""><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">A PC/Interfaz de fuente <li style="margin-bottom: 5px;">VGA: HDB-15 macho <li style="margin-bottom: 5px;">Miniconector estéreo Enchufe de audio (altavoz) <li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz de conmutación TO <li style="margin-bottom: 5px;">Puerto KVM: HDB-15 hembra <li style="margin-bottom: 5px;">Miniconector estéreo Enchufe de audio (altavoz) </div> </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4)); --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-96969666, rgba(87, 95, 100, 0.4));" data-darkreader-inline-border-top="" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left=""> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2)); --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-color="">Contenido del paquete</div> <div style="padding: 15px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=""><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">1x cable VGA de 1,8 M con audio 2L-2402A </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style="border-width: 1px 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: rgba(150, 150, 150, 0.3) currentcolor currentcolor; border-image: none; margin: 30px 0px; --darkreader-inline-border-right: 0px; --darkreader-inline-border-bottom: 0px; --darkreader-inline-border-left: 0px; --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-9696964d, rgba(87, 95, 100, 0.3));" data-darkreader-inline-border-right="" data-darkreader-inline-border-bottom="" data-darkreader-inline-border-left="" data-darkreader-inline-border-top=""></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión analógica optimizada sin imágenes fantasma
Característica 2	Conector estéreo integrado para audio en un solo cable
Característica 3	Exterior apantallado con cinta Mylar para señal estable
Característica 4	Diseño duradero para entornos de uso profesional
Característica 5	Compatible con conmutadores KVM para gestión centralizada
Característica 6	Conformidad RoHS para uso responsable