



Cable XLR Balanceado / 3 Pines / 15 m (49.2 ft) / Triple Blindaje / Conectores Niquelados / Diámetro 6 mm

SKU: 20716 Marca: UGREEN Categoría: Accesorios

\$739.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable XLR balanceado de 3 pines diseñado para aplicaciones de audio profesional. Utiliza conductores de cobre sin oxígeno que minimizan la pérdida de señal y distorsión, asegurando una transmisión de audio fiel y libre de ruido. Su sistema de triple blindaje —compuesto por cobre puro, funda de algodón y aislamiento de polietileno— proporciona protección efectiva contra interferencias electromagnéticas (EMI) y de radiofrecuencia (RFI). Los conectores XLR macho a hembra con acabado niquelado ofrecen resistencia a la corrosión y durabilidad superior, soportando más de 10,000 ciclos de inserción y flexión. La carcasa exterior de PVC de 6 mm de diámetro garantiza flexibilidad y resistencia mecánica para instalaciones fijas o móviles en estudios, escenarios y entornos de broadcast.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conductores de cobre sin oxígeno (OFC) para señal limpia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Triple blindaje: cobre puro + funda algodón + aislamiento PE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectores XLR 3 pines niquelados, macho a hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro del cable: 6 mm con carcasa de PVC resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño anti-interferencias EMI/RFI para audio profesional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Durabilidad: 10,000+ ciclos de inserción y flexión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 15 m (49.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de señal: Audio balanceado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material conductor: Cobre sin oxígeno (OFC)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calidad de audio: Hi-Fi, sin ruidos ni zumbidos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores: XLR 3 pines macho a hembra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado de conectores: Niquelado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro del cable: 6 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de carcasa: PVC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 15 m (49.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Negro</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Cable XLR balanceado macho a hembra de 15 m</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transferencia de señal limpia con conductores de cobre sin oxígeno
Característica 2	Triple blindaje anti-interferencias EMI/RFI para audio profesional
Característica 3	Conectores XLR niquelados con 10,000+ ciclos de durabilidad
Característica 4	Carcasa de PVC flexible de 6 mm para uso intensivo
Característica 5	Conexión Plug & Play entre equipos de audio profesional
Característica 6	Compatible con micrófonos, mezcladores, preamplificadores y grabadores